



EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL
MicroFiber XPRO 1,8-2,0 mm


FUTTER
antibakterielleTeklife 3D

RUTSCHFESTES FUTTER
DUALMICRO

INNENSOHLE
Flyfit

SCHUTZKAPPE
Fiber cap SXT

TYPOLOGIE
Halbschuh



SRC (SRA+SRB)

		SOLE 86	PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32 HEEL ≥ 0.28	0.40	0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18 HEEL ≥ 0.13	0.19	0.24

EN ISO 20344:2011



EN ISO 20345:2011



CRYSTAL
BIELLA
86205-00

S2 *CI SRC

Größe: 35-39 40-48
Gewicht: 490 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Lebensmittel- und
Chemiebereich, Ho.Re.Ca.



TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle



Die obere Schicht mit direktem Fußkontakt besteht aus einem widerstandsfähigen Netz, das außergewöhnlich feuchtigkeitsabsorbierend ist. Eine antibakterielle Schicht aus selbstformendem Schaum sorgt für Komfort und korrekte Fußstellung.



Schutzelemente

fiber cap sxt

Schutzkappe aus Verbundmaterial, mit Glasfaser verstärkt. Struktur mit variabler Dicke für bessere Leistungsfähigkeit



Querstabilität

dynamic HC control technology

Innere ergonomische steife Struktur, nimmt die Ferse auf, reguliert die die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Fester Sitz des Schuhwerks, verhindert lästiges Herausschlüpfen.



Torsionsstabilität

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke durch Ausgleich der Energieaufnahme. Durch Unterstützung der natürlichen Fußbewegung bietet er Komfort und erhöht die Stabilität.



Elektrische Eigenschaften



Wire Electricity Discharge

Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff, gewährleistet im Laufe der Zeit die getesteten Ableitwerte des Schuhwerks.



Sonstiges

DUALMICRO

Doppelschichtige Mikrofaser und fester Sitz, Festigkeit bis 200000 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort, da der Fuß während der Verwendung nicht rutscht.