



EN ISO 20345:2022+A1:2024



DIVENTURE

CRODA BOA®
72568-00L
S7S FO HI HRO *CI CR AN SC LG SR
Größe: 36-48

Gewicht: 850 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:

 Bauwesen, Metallbau,
 Metallverarbeitung, Special


EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

 gefettetes Nubuck Dakar Leder
 Hydro 1,8-2,0 mm

FUTTER

3D Green Air 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER

DUALMICRO

INNENSOHLE

QRS02 Green

SCHUTZKAPPE

Fiber cap SXT

DURCHTRITTSCHUTZ

KX Antiperforation recycled PS

TYOLOGIE

Stiefel niedrig

LAUF SOHLE

**PU-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP
 - TRACTION LUG**

 Zwischensohle aus PU Mit
 recyceltem Cycled®-Material
 VIBRAM-Gummi Sohle mit
 "Traction Lug" Technologie und
 "Ecostep Pro" Mischung SR
 Antirutschstandard und Lager
 Grip Standard SR und LG standard

Länge des Boa® Seils
 L+1 - 115cm

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle


 Anatomische atmungsaktive
 Einlegesohle. Widerstandsfähiges
 Gewebe mit recyceltem offenzelligem
 Schaum, der Stöße absorbiert und
 Ermüdungserscheinungen reduziert.
 Es entfernt Schweiß durch seine hohe
 Verdunstungsfähigkeit.


Schutzelemente


 Schutzkappe aus Verbundmaterial mit
 Glasfaser. Stoßfest bis über 200J.
 Durchstichfester Einsatz aus
 recyceltem Textil. Widersteht mehr als
 1100 N mit einem 3,0 mm
 Kegelstumpfnagel. Schutz für die
 gesamte Fußsohle. Biegsam und
 komfortabel.


Querstabilität


 Ankle Stability Protection ist
 Sicherheit in der Bewegung.
 Hergestellt aus hochfestem TPU,
 schützt und stützt es den Knöchel.
 Fördert eine gesündere
 Körperhaltung und einen
 natürlicheren Gang.


Torsionsstabilität


 Support aus steifem
 Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,
 Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke
 durch Ausgleich der Energieaufnahme.
 Durch Unterstützung der natürlichen
 Fußbewegung bietet er Komfort und
 erhöht die Stabilität.


Elektrische Eigenschaften


 ESD-Schuhe leiten statische
 Elektrizität ab und vermeiden
 Schäden an umgebenden
 Gegenständen. Sie entsprechen den
 folgenden Normen: IEC EN
 61340-5-1:2016 - IEC EN
 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Sonstiges


 Es ist die ideale Lösung für alle, die
 auf unebenem, felsigem und
 abrasivem Gelände arbeiten. Mit
 Traction Lug wird die Stabilität
 erhöht, die Traction um 25 %
 gesteigert und die Aufstandsfläche
 um 50 % vergrößert.


PU - RUBBER

SOLE 72

EN ISO 20345:2022+A1:2024

BASIC
 CERAMIC WITH
 NALS

SLIP RESISTANCE		
FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,51	
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,52	

SR
 CERAMIC WITH
 GLYCERINE

SLIP RESISTANCE		
FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,32	
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,33	