



EN ISO 20345:2022+A1:2024



DIVENTURE

LATEMAR BOA®

71565-00L

S7S FO HI HRO CI CR SC LG SR

Größe: 36-48

Gewicht: 920 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:

Kalte Umgebungen,
Landwirtschaft und Gärtnereien,
Bergwanderungen, Bauwesen



EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

MicroFiber Nabuk 1,8-2,0 mm
H.T. Starkes Gewebe
Reflex insert

FUTTER

Echte Wolle Polar

RUTSCHFESTES FUTTER

DUALMICRO

INNENSOHLE

Dual insulation 2.0

SCHUTZKAPPE

Fiber cap SXT

DURCHTRITTSCHUTZ

KX Antiperforation recycled PS

TYPLOGIE

Stiefel

LAUF SOHLE

PU-VIBRAM® ARCTIC GRIP

Zwischensohle aus PU Mit
recyceltem Cycled®-Material
VIBRAM-Gummi Sohle mit "Arctic
Grip Pro" einfügen und "Minus 40"
Mischung SR und LG standard

Länge des Boa® Seils

L+1 - 120cm

TECHNOLOGIEN


Auswechselbare Innensohle



Die ideale Einlegesohle aus
recyceltem Material für Schuhe mit
„CI“-Kälteschutz. Ein Filz mit einer
vom Boden isolierenden
„Aluminiumbeschichtung“ hält den
Fuß trocken und warm.



Schutzelemente



Schutzkappe aus Verbundmaterial mit
Glasfaser. Stoßfest bis über 200J.
Durchstichfester Einsatz aus
recyceltem Textil. Widersteht mehr als
1100 N mit einem 3,0 mm
Kegelstumpfnagel. Schutz für die
gesamte Fußsohle. Biegsam und
komfortabel.



Querstabilität

dynamic HC control
technology

Innere ergonomische steife Struktur,
Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
Fußstellung und stützt das Fußgelenk
bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
Sitz des Schuhwerks, verhindert
lästiges Herausschlüpfen.



Torsionsstabilität

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem
Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,
Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke
durch Ausgleich der Energieaufnahme
. Durch Unterstützung der natürlichen
Fußbewegung bietet er Komfort und
erhöht die Stabilität.



PU - RUBBER

SOLE 71

EN ISO 20345:2022+A1:2024

BASIC CERAMIC WITH NALS

SLIP RESISTANCE		
FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,52	
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,54	

SR CERAMIC WITH GLYCERINE


SLIP RESISTANCE		
FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,20	
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,29	

Elektrische Eigenschaften



Wire Electricity Discharge

Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff,
gewährleistet im Laufe der Zeit die
getesteten Ableitwerte des
Schuhwerks.



Sonstiges



**ARCTIC GRIP
PRO**

Diventure Arctic hat den Test zum
Eisgriffindex Gi (kN) gemäß der
schwedischen Norm SS 657177:2024
- „Ice Grip Performance Footwear“ -
des Schwedischen Normungsinstituts
mit Bravour bestanden.

