sixton SAFETY SHOES peak

**EN ISO 20345:2011**

ENDURANCE

# MONTANA

**81156-07L**

**S3 CI SRC**

**Größe:** 36-48
**Gewicht:** 750 gr.

**Passform:** 11

**Anwendungsumgebung:**
Bauwesen, Landwirtschaft und Gärtnereien, Bergwanderungen, Kalte Umgebungen

METAL FREE

## EIGENSCHAFTEN

**OBERMATERIAL**
vollnarbiges Leder-Anilina Hydro 1,8-2,0 mm

**FUTTER**
Narbenleder
Echte Wolle Polar

**RUTSCHFESTES FUTTER**
DUALMICRO

**INNENSOHLE**
Dual insulation

**SCHUTZKAPPE**
Fiber cap SXT

**DURCHTRITTSSCHUTZ**
KX Antiperforation PS

**TYPOLOGIE**
Stiefel

**LAUFSOHLE**
**PU DUAL-DENSITY SRC**
Sohle aus Zweikomponenten-PU, für Anwendung im Innen- und Außenbereich. Leicht und bequem, sehr vielseitig. Selbstreinigendes Profil mit hoher Rutschfestigkeit. Standard Antislip SRC.

S E FO A WRU P CI SRC

**SRC** (SRA+SRB)

SOLE 81
**PU - PU**

| | | |
|---|---|---|
| **SRA** CERAMIC + DETERGENT SOLUTION | FLAT ≥0.32 | 0.52 |
| | HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28 | 0.48 |
| **SRB** STEEL + GLYCEROL | FLAT ≥0.18 | 0.23 |
| | HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13 | 0.18 |

EN ISO 20344:2011

## TECHNOLOGIEN

**Auswechselbare Innensohle**

DUAL INSULATION

Ideale Einlegesohle für die kalte Jahreszeit und Schuhe mit Kälteschutz "CI". Aus hoch widerstandsfähigem und absorbierenden Filz, der den Fuß trocken und warm hält und einer gegen den Boden isolierenden „Aluminiumbeschichtung".

**Schutzelemente**

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS

fibercap SXT

Schutzkappe aus Verbundmaterial mit Glasfaser. Stoßfest bis über 200J. Perforationsbeständige Textileinlage.Widersteht mehr als 1100 N mit einem 3,0 mm Kegelstumpfnagel.Schutz für die gesamte Fußsohle. Biegsam und komfortabel.

**Querstabilität**

dynamic HC control technology

Innere ergonomische steife Struktur, Nimmt die Ferse auf, reguliert die die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Fester Sitz des Schuhwerks, verhindert lästiges Herausschlüpfen.

**Torsionsstabilität**

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke durch Ausgleich der Energieaufnahme . Durch Unterstützung der natürlichen Fußbewegung bietet er Komfort und erhöht die Stabilität.

**Elektrische Eigenschaften**

WED
Wire Electricity Discharge

Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff, gewährleistet im Laufe der Zeit die getesteten Ableitwerte des Schuhwerks.

**Sonstiges**

DUALMICRO

Doppelschichtige Mikrofaser und fester Sitz, Festigkeit bis 200000 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort, da der Fuß während der Verwendung nicht ruscht.

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale

**Maspica Srl a Socio Unico** Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it