



EN ISO 20345:2022/A1:2024



GREENBALL JUNIPER 60544-00L

S1PS FO HI HRO SR
Größe: 38-48
Gewicht: 610 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
 Handwerk, Logistik,
 Automobilindustrie, ESD-
 Bereiche


EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

 Micropell KARVIN sp. 1,8-2,0 mm.
 nero IDROPELLENTE
 Recycled Digitex Hydro Airy

FUTTER

3D Green Air 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER

DUALMICRO

INNENSOHLE

QRS02 Green

SCHUTZKAPPE

Nano Toe SXT

DURCHTRITTSCHUTZ

KK7 Antiperforation recycled PS

TYPLOGIE

Halbschuh

LAUF SOHLE

**PU-D30-VIBRAM® RECYCLED
ECOSTEP**

 Ecotstep PRO von Vibram mit hoher
 Leistung und Haltbarkeit, trägt zu
 einer geringeren Umweltbelastung
 bei. Zwischensohle D30 DECELL
 mit TPU 'PODSKIN' Film.
 Zwischensohle PU BASF mit
 Cycled® recyceltem Material.
 Standard Antislip SR.

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle


 Anatomische atmungsaktive
 Einlegesohle. Widerstandsfähiges
 Gewebe mit recyceltem offenzelligem
 Schaum, der Stöße absorbiert und
 Ermüdungserscheinungen reduziert.
 Es entfernt Schweiß durch seine hohe
 Verdunstungsfähigkeit.

Schutzelemente


 Schutzkappe aus Verbundmaterial,
 verstärkt mit Kohlenstoffnanoröhren.
 Widerstandsfähig > 200 J.
 Perforationsbeständige
 Textileinlage. Widersteht mehr als
 1100 N mit einem 3,0 mm
 Kegelstumpfnagel. Schutz für die
 gesamte Fußsohle. Biegsam und
 komfortabel.


Querstabilität

dynamic HC control
 technology

 Innere ergonomische steife Struktur,
 Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
 Fußstellung und stützt das Fußgelenk
 bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
 Sitz des Schuhwerks, verhindert
 lästiges Herausschlüpfen.


Torsionsstabilität

STABIL•ACTIVE

 Support aus steifem
 Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,
 Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke
 durch Ausgleich der Energieaufnahme
 . Durch Unterstützung der natürlichen
 Fußbewegung bietet er Komfort und
 erhöht die Stabilität.


Elektrische Eigenschaften


 ESD-Schuhe leiten statische
 Elektrizität ab und vermeiden
 Schäden an umgebenden
 Gegenständen. Sie entsprechen den
 folgenden Normen: IEC EN
 61340-5-1:2016 - IEC EN
 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Sonstiges

GREENBALL

 Greenball ist das Ergebnis
 umfangreicher ergonomischer
 Studien, eine perfekte Kombination
 aus grünen Materialien und
 Technologien, die eine „Highly
 Controlled Stability“ und ein
 Wohlfühl von den Füßen bis zur
 Wirbelsäule gewährleisten.


PU - RUBBER

SOLE 60

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2022

BASIC CERAMIC WITH NALS

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,58	
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,60	

SR CERAMIC WITH GLYCERINE

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,26	
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,30	