sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022

HELEVO

XENO BOA®

66547-00L

S3S FO SR

Größe: 35-48
Gewicht: 510 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Handwerk, Logistik, Automobilindustrie, ESD-Bereiche

EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL
Laufmaschensicher-technische knit Gewebe, recyceltes

FUTTER
3D Green Air 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER
DUALMICRO

INNENSOHLE
TALENT FIT D30

SCHUTZKAPPE
Nano Toe SXT

DURCHTRITTSSCHUTZ
KK7 Antiperforation recycled PS

TYPOLOGIE
Halbschuh

LAUFSOHLE
PU DUAL-DENSITY CCYCLED® SR
Laufsohle aus Zweikomponenten-PU, Sohlenprofil und Zwischensohle aus ESD Mischung.Mit recyceltem Ccycled®-Material. Hohe Rutschfestigkeit. Standard Antislip SRC.

Länge des Boa® Seils
L6 - 65cm

S A E FO WPA PS SR

PU - PU SOLE 66			SLIP RESISTANCE EN ISO 20345:2022
BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,47	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,51	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,36	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,35	

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

Talentfit D30 PROTECTED

Anatomische atmungsaktive Einlegesohle. Widerstandsfähiges Gewebe mit recyceltem offenzelligem Schaum, der Stöße absorbiert und Ermüdungserscheinungen reduziert. Es entfernt Schweiß durch seine hohe Verdunstungsfähigkeit.

Schutzelemente

KK7 resistant to new conical 3.0mm nail — NANOTOE

Schutzkappe aus Verbundmaterial, verstärkt mit Kohlenstoffnanoröhren. Widerstandsfähig > 200 J. Perforationsbeständige Textileinlage.Widersteht mehr als 1100 N mit einem 3,0 mm Kegelstumpfnagel.Schutz für die gesamte Fußsohle. Biegsam und komfortabel.

Querstabilität

dynamic HC control technology

Innere ergonomische steife Struktur, Nimmt die Ferse auf, reguliert die die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Fester Sitz des Schuhwerks, verhindert lästiges Herausschlüpfen.

Torsionsstabilität

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke durch Ausgleich der Energieaufnahme . Durch Unterstützung der natürlichen Fußbewegung bietet er Komfort und erhöht die Stabilität.

Elektrische Eigenschaften

ESD

ESD-Schuhe leiten statische Elektrizität ab und vermeiden Schäden an umgebenden Gegenständen. Sie entsprechen den folgenden Normen: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Sonstiges

BOA — FIT TO GO FURTHER.™

Patentiertes Schließsystem mit mehrfach beschichtetem Edelstahlkabel. Das fein einstellbare BOA® Fit System bietet einen präzisen Fit und performt selbst unter härtesten Bedingungen.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. IVA IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale