



EN ISO 20345:2011


 HORIZON
GAMMA
 52421-01L

S3 *CI SRC
Größe: 36-48
Gewicht: 760 gr.

Passform: 10,5

Anwendungsumgebung:
 Bauwesen, Metallbau,
 Landwirtschaft und Gärtnereien,
 Metallverarbeitung


EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL
 gefettetes Nubuck Dakar Leder
 Hydro 1,8-2,0 mm
 Reflex insert

FUTTER
 Narbenleder Hydro
 Doppelschichtige Mikrofaser und
 fester Sitz, Festigkeit bis 200000
 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort,
 da der Fuß während der
 Verwendung nicht rusch.

INNENSOHLE
 Climaction-Fit 337

SCHUTZKAPPE
 Stalkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
 Stahlzwischensohle

TYPLOGIE
 Stiefel niedrig

LAUF SOHLE
PU DUAL-DENSITY SRC
 Sohle aus Zweikomponenten-PU,
 für Anwendung im Innen- und
 Außenbereich. Leicht und bequem,
 sehr vielseitig. Selbstreinigendes
 Profil mit hoher Rutschfestigkeit.
 Standard Antislip SRC.


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 52 - 53
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.36
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.42
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.14

EN ISO 20344:2011

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

climaction fit

 Herausnehmbares anatomisches und
 ergonomisches Fußbett.
 Absorbierender und atmungsaktiver
 Support aus Schaum mit offenen
 Zellen. Hält den Fuß frisch.
 Wärmeformung für
 außergewöhnlichen Komfort.


Schutzelemente

STEEL PROTECTION

 Mit Rostschutzmittel lackierte
 Stalkappe. Schutz über 200J.
 Tragekomfort, mit Dämpfungsgummi.
 Folie aus rostfreiem Stahl,
 säurebeständig lackiert.



Querstabilität

dynamic HC control
 technology

 Innere ergonomische steife Struktur,
 Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
 Fußstellung und stützt das Fußgelenk
 bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
 Sitz des Schuhwerks, verhindert
 lästiges Herausschlüpfen.


Torsionsstabilität


STABIL ACTIVE

 Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die
 Mittelfußgelenke durch Ausgleich der
 Energieaufnahme. Durch
 Unterstützung der natürlichen
 Fußbewegung bietet er Komfort und
 erhöht die Stabilität.


Elektrische Eigenschaften

WED

Wire Electricity Discharge

 Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff,
 gewährleistet im Laufe der Zeit die
 getesteten Ableitwerte des
 Schuhwerks.


Sonstiges

DUAL MICRO DWT MICRO

 Doppelschichtige Mikrofaser und
 fester Sitz, Festigkeit bis 200000
 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort, da der
 Fuß während der Verwendung nicht
 rusch.