



EN ISO 20345:2011



POLAR

EMPIRE
88169-03L
S3 *CI HRO HI WR SRC
Größe: 38-48
Gewicht: 830 gr.
Passform: 11
Anwendungsumgebung:

 Bauwesen, Metallbau,
 Bergwanderungen,
 Landwirtschaft und Gärtnereien


EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

 vollnarbiges Leder-Anilina Hydro
 1,8-2,0 mm
 vollnarbiges Rindleder Hydro
 Reflex insert

FUTTER

3D Air circulation 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER

DUALMICRO

INNENSOHLE

Climaction-Fit 337

SCHUTZKAPPE

Fiber cap SXT

DURCHTRITTSCHUTZ

KX Antiperforation PS

TYPLOGIE

Stiefel

LAUF SOHLE

PU-GUMMI VIBRAM-HRO-SRC

 Sohle bis 300°C Kontaktwärme
 beständig. Mit Überkappe und
 VIBRAM-Verbundstoff für Stabilität
 und Rutschfestigkeit. Das
 Sohlenprofil wurde konzipiert, um
 Grip und Selbstreinigungsfähigkeit
 zu erhöhen. Überkappe gegen
 Verschleiß.

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

337
climaction fit

 Herausnehmbares anatomisches und
 ergonomisches Fußbett.
 Absorbierender und atmungsaktiver
 Support aus Schaum mit offenen
 Zellen. Hält den Fuß frisch.
 Wärmeformung für
 außergewöhnlichen Komfort.


Schutzelemente

KX RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

fibercap sxt

 Schutzkappe aus Verbundmaterial mit
 Glasfaser. Stoßfest bis über 200J.
 Perforationsbeständige
 Textileinlage. Widersteht mehr als
 1100 N mit einem 3,0 mm
 Kegelstumpfnagel. Schutz für die
 gesamte Fußsohle. Biegsam und
 komfortabel.


Querstabilität

dynamic HC control
 technology

 Innere ergonomische steife Struktur,
 Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
 Fußstellung und stützt das Fußgelenk
 bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
 Sitz des Schuhwerks, verhindert
 lästiges Herausschlüpfen.


Torsionsstabilität


STABIL • ACTIVE

 Support aus steifem
 Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,
 Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke
 durch Ausgleich der Energieaufnahme
 . Durch Unterstützung der natürlichen
 Fußbewegung bietet er Komfort und
 erhöht die Stabilität.


Elektrische Eigenschaften

WED

Wire Electricity Discharge

 Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff,
 gewährleistet im Laufe der Zeit die
 getesteten Ableitwerte des
 Schuhwerks.


Sonstiges

HDry
 +WATERPROOF UPPER

 Die HDry-Membran ist hydrophil und
 sehr atmungsaktiv. Es garantiert hohe
 Leistung und Haltbarkeit und
 erleichtert dem Benutzer die
 Aufrechterhaltung idealer
 Bedingungen und des Komforts.


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 88
PU - RUBBER

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.34
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.19

EN ISO 20344:2011