



EN ISO 20345:2022


 POLAR
STELVIO
88087-13L
S7S FO HI HRO *CI SC LG SR
Größe: 38-48
Gewicht: 865 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
 Bauwesen, Landwirtschaft und
 Gärtnereien, Bergwanderungen,
 Kalte Umgebungen


EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

 gefettetes Nubuck Dakar Leder
 Hydro 1,8-2,0 mm
 Reflex insert
 vollnarbiges Rindleder Hydro

FUTTER

 PrimaLoft® Isolation für Schuhe
 wird zu 100 % aus recyceltem
 Material hergestellt und bietet
 zuverlässigen Schutz vor kaltem
 und nassem Wetter. Sie ist
 speziell für dauerhafte
 Belastungen beim Tragen und
 extremen Bedingungen
 konzipiert.

RUTSCHFESTES FUTTER

DUALMICRO

INNENSOHLE

Dual insulation 2.0

SCHUTZKAPPE

Fiber cap SXT

DURCHTRITTSCHUTZ

KX Antiperforation PS

TYPLOGIE

Stiefel niedrig

LAUF SOHLE

PU-GUMMI VIBRAM-HRO-SRC

 Sohle bis 300°C Kontaktwärme
 beständig. Mit Überkappe und
 VIBRAM-Verbundstoff für Stabilität
 und Rutschfestigkeit. Das
 Sohlenprofil wurde konzipiert, um
 Grip und Selbstreinigungsfähigkeit
 zu erhöhen. Überkappe gegen
 Verschleiß.

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle


 Die ideale Einlegesohle aus
 recyceltem Material für Schuhe mit
 „CI“-Kälteschutz. Ein Filz mit einer
 vom Boden isolierenden
 „Aluminiumbeschichtung“ hält den
 Fuß trocken und warm.


Schutzelemente


 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

fibercap sxt

 Schutzkappe aus Verbundmaterial mit
 Glasfaser. Stoßfest bis über 200J.
 Perforationsbeständige
 Textileinlage. Widersteht mehr als
 1100 N mit einem 3,0 mm
 Kegelstumpfnagel. Schutz für die
 gesamte Fußsohle. Biegsam und
 komfortabel.


Querstabilität

dynamic HC control
 technology

 Innere ergonomische steife Struktur,
 Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
 Fußstellung und stützt das Fußgelenk
 bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
 Sitz des Schuhwerks, verhindert
 lästiges Herausschlüpfen.


Torsionsstabilität


STABIL • ACTIVE

 Support aus steifem
 Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,
 Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke
 durch Ausgleich der Energieaufnahme.
 Durch Unterstützung der natürlichen
 Fußbewegung bietet er Komfort und
 erhöht die Stabilität.


PU - RUBBER

SOLE 88

SLIP RESISTANCE


EN ISO 20344:2021

BASIC CERAMIC WITH NAILS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,48	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,53	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,20	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,23	

Elektrische Eigenschaften



Wire Electricity Discharge

 Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff,
 gewährleistet im Laufe der Zeit die
 getesteten Ableitwerte des
 Schuhwerks.


Sonstiges


 PrimaLoft® Isolation für Schuhe wird
 zu 100 % aus recyceltem Material
 hergestellt und bietet zuverlässigen
 Schutz vor kaltem und nassem Wetter.
 Sie ist speziell für dauerhafte
 Belastungen beim Tragen und
 extremen Bedingungen konzipiert.
