



EN ISO 20344:2011



POLAR

TERRANOVA

88128-13L

SB E P WRU HRO HI WR CI SRC

Größe: 38-48

Gewicht: 890 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:

Bauwesen, Landwirtschaft und Gärtnereien, Bergwanderungen, Kalte Umgebungen



EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

vollnarbiges Leder-Anilina Hydro 1,8-2,0 mm
vollnarbiges Rindleder Hydro
Narbenleder Hydro

FUTTER

PrimaLoft® Isolation für Schuhe wird zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt und bietet zuverlässigen Schutz vor kaltem und nassem Wetter. Sie ist speziell für dauerhafte Belastungen beim Tragen und extremen Bedingungen konzipiert.

INNENSOHLE

Dual insulation 2.0

SCHUTZKAPPE

Fiber cap SXT

DURCHTRITTSCHUTZ

KX Antiperforation PS

TYPLOGIE

Winterstiefel

LAUF SOHLE

PU-GUMMI VIBRAM-ICETREK-SRC

Neuer, mit VIBRAM konzipierter Verbundstoff ICETREK, stabil und rutschfestes Verhalten auf gefrorenen Oberflächen. Beständigkeit bis 300°C Kontaktwärme. Selbstreinigendes Profil für alle Konditionen. Überkappe gegen Verschleiß.

TECHNOLOGIEN


Auswechselbare Innensohle



Die ideale Einlegesohle aus recyceltem Material für Schuhe mit „CI“-Kälteschutz. Ein Filz mit einer vom Boden isolierenden „Aluminiumbeschichtung“ hält den Fuß trocken und warm.



Schutzelemente



Schutzkappe aus Verbundmaterial mit Glasfaser. Stoßfest bis über 200J. Perforationsbeständige Textileinlage. Widersteht mehr als 1100 N mit einem 3,0 mm Kegelstumpfnagel. Schutz für die gesamte Fußsohle. Biegsam und komfortabel.



Querstabilität

dynamic HC control
technology

Innere ergonomische steife Struktur, Nimmt die Ferse auf, reguliert die die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Fester Sitz des Schuhwerks, verhindert lästiges Herausschlüpfen.



Torsionsstabilität

STABIL-ACTIVE

Support aus steifem Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke durch Ausgleich der Energieaufnahme. Durch Unterstützung der natürlichen Fußbewegung bietet er Komfort und erhöht die Stabilität.



Elektrische Eigenschaften

NICHT ANTISTATISCH Nicht antistatischer Schuh

Sonstiges

DUAL MICRO DWT WICBO

Doppelschichtige Mikrofaser und fester Sitz, Festigkeit bis 200000 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort, da der Fuß während der Verwendung nicht rutscht.

SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	SOLE BB PU - RUBBER ICE TREK	
	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.50 0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.22 0.14

EN ISO 20344:2011