sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022

RESOLUTE

ANVERSA

45527-00L

S3S FO HI *CI M SC HRO SR

Größe: 36-48
Gewicht: 760 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Bauwesen, Metallbau, Metallverarbeitung, Special

EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL
vollnarbiges Rindleder Hydro
1,8-2,0 mm
Reflex insert

FUTTER
3D Green Air 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER
DUALMICRO

INNENSOHLE
QRS02 Green

SCHUTZKAPPE
Fiber cap SXT

DURCHTRITTSSCHUTZ
KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE
Stiefel niedrig

LAUFSOHLE
PU-GUMMI VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR
Sohle mit Überkappe gegen Verschleiß. Profil aus VIBRAM RECYCELT-GUMMI (≥30%), beständig gegen 300°C Kontaktwärme (HRO), Öle. Selbstreinigendes Profilmuster, mit Standard Antislip SRC.

S | A | E | FO | WPA | PS (Ø=3 mm) | HI | *CI (AVAILABLE) | M | SC | HRO | SR

PU - RUBBER
SOLE 45

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20344:2021

BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,45	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,47	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,28	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,25	

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

QRS02 GREEN

Anatomische atmungsaktive Einlegesohle. Widerstandsfähiges Gewebe mit recyceltem offenzelligem Schaum, der Stöße absorbiert und Ermüdungserscheinungen reduziert. Es entfernt Schweiß durch seine hohe Verdunstungsfähigkeit.

Schutzelemente

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap sxt

Schutzkappe aus Verbundmaterial mit Glasfaser. Stoßfest bis über 200J. Perforationsbeständige Textileinlage.Widersteht mehr als 1100 N mit einem 3,0 mm Kegelstumpfnagel.Schutz für die gesamte Fußsohle. Biegsam und komfortabel.

Querstabilität

dynamic control technology

Ergonomische steife Struktur. Nimmt die Ferse auf , reguliert die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Das plastische Material erhöht den Gelenkschutz gegen Durchstich oder Schnittverletzungen.

Torsionsstabilität

metatarsal protection

Anatomischer D30-Schutz, Festigkeit bis 100 Joule, um den Mittelfuß vor dem Fallen von Blech oder Änlichem zu schützen.

Elektrische Eigenschaften

ESD

ESD-Schuhe leiten statische Elektrizität ab und vermeiden Schäden an umgebenden Gegenständen. Sie entsprechen den folgenden Normen: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Sonstiges

vibram ECOSTEP PRO — D30

Profil aus RECYCELTEM VIBRAM_GUMMI (≥30%), mit Standard Antislip SRC. D30-Materialien werden unter Verwendung fortschrittlicher Polymere hergestellt. Dämpfung und energiedissipation.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale