



EN ISO 20345:2011



RITMO

**SALSA**
**91491-03L**
**S1P SRC**
**Größe:** 35-48

**Gewicht:** 550 gr.

**Passform:** 11

**Anwendungsumgebung:**

 Handwerk, Logistik,  
 Automobilindustrie, ESD-  
 Bereiche


## EIGENSCHAFTEN

### OBERMATERIAL

 PU Spalt Leder 1,6-1,8 mm  
 Digitex Airy

### FUTTER

3D Air circulation 320 gr.

### RUTSCHFESTES FUTTER

DUALMICRO

### INNENSOHLE

Five 4 Fit

### SCHUTZKAPPE

Alu SXT 2.0 Toe cap

### DURCHTRITTSCHUTZ

KX Antiperforation PS

### TYPLOGIE

Halbschuh

### LAUF SOHLE

**PU / PU ESD-PLUS SRC**

 Laufsohle aus Zweikomponenten-  
 PU, Sohlenprofil und  
 Zwischensohle aus ESD Mischung.  
 Für die Anwendung in Kontakt mit  
 sensiblen elektronischen Geräten.  
 Leicht, hoher Tragekomfort, sehr  
 vielseitig. Hohe Rutschfestigkeit.  
 Standard Antislip SRC.

## TECHNOLOGIEN

### Auswechselbare Innensohle

**FIVE 4 FIT**

 Anatomische atmungsaktive und  
 saugfähige Einlegesohle. Die  
 mehrschichtige Struktur nutzt die  
 Besonderheiten eines jeden  
 Komponenten aus. Trocken und  
 bequem mit einer Schicht aus  
 Memory-Schaum


### Schutzelemente


 RESISTANT  
 TO 3.0 mm.  
 NAILS

**alu-sxt2.0**  
 aluminium

 Schutzkappe "ALU SXT 2.0" mit  
 variierbaren  
 Stärken. Perforationsbeständige  
 Einlage. Widersteht mehr als 1100 N  
 mit einem 3,0 mm  
 Kegelstumpfnagel. Schutz für die  
 gesamte Fußsohle. Besonders  
 biegsam mit hohem Tragekomfort.


### Querstabilität

**dynamic HC control**  
 technology

 Innere ergonomische steife Struktur,  
 Nimmt die Ferse auf, reguliert die die  
 Fußstellung und stützt das Fußgelenk  
 bei seitlichen Bewegungen ab. Fester  
 Sitz des Schuhwerks, verhindert  
 lästiges Herausschlüpfen.


### Torsionsstabilität


**STABIL • ACTIVE**

 Support aus steifem  
 Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,  
 Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke  
 durch Ausgleich der Energieaufnahme.  
 Durch Unterstützung der natürlichen  
 Fußbewegung bietet er Komfort und  
 erhöht die Stabilität.


### Elektrische Eigenschaften


 ESD-Schuhe leiten statische  
 Elektrizität ab und vermeiden  
 Schäden an umgebenden  
 Gegenständen. Sie entsprechen den  
 folgenden Normen: IEC EN  
 61340-5-1:2016 - IEC EN  
 61340-4-3:2018 - IEC EN  
 61340-4-5:2018.

### Sonstiges

**DUALMICRO**  
 DUALMICRO

 Doppelschichtige Mikrofaser und  
 fester Sitz, Festigkeit bis 200000  
 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort, da der  
 Fuß während der Verwendung nicht  
 rutscht.


## SRC (SRA+SRB)



| SOLE 91<br>PU - PU                                  |                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.28 | <b>0.54</b> |
| <b>SRB</b><br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL                | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.13 | <b>0.29</b> |
|                                                     |                                                     | <b>0.23</b> |

EN ISO 20344:2011