sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

RITMO CROSS

PASITOS HI

93289-03L

S3 SRC

Größe: 35-48
Gewicht: 630 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Baugewerbe Innenbereich, Metallbau, Handwerk, ESD-Bereiche

EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL
gefettetes Nubuck Leder Hydro 1,6-1,8 mm
Nubuck Leder Hydro 1,6-1,8 mm
Narbenleder Hydro

FUTTER
3D Air circulation 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER
DUALMICRO

INNENSOHLE
Five 4 Fit

SCHUTZKAPPE
Alu SXT 2.0 Toe cap

DURCHTRITTSSCHUTZ
KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE
Stiefel niedrig

LAUFSOHLE
PU / PU ESD-PLUS SRC
Laufsohle aus Zweikomponenten-PU, Sohlenprofil und Zwischensohle aus ESD Mischung. Für die Anwendung in Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten. Leicht, hoher Tragekomfort, sehr vielseitig. Hohe Rutschfestigkeit. Standard Antislip SRC.

S E FO A WRU P SRC

SRC (SRA+SRB)

SOLE 93
PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.40
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.35
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.23
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.21

EN ISO 20344:2011

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

FIVE4FIT

Anatomische atmungsaktive und saugfähige Einlegesohle.Die mehrschichtige Struktur nutzt die Besonderheiten eines jeden Komponenten aus.Trocken und bequem mit einer Schicht aus Memory-Schaum

Schutzelemente

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — alu-sxt 2.0 aluminium

Schutzkappe "ALU SXT 2.0" mit variierbaren Stärken.Perforationsbeständige Einlage.Widersteht mehr als 1100 N mit einem 3,0 mm Kegelstumpfnagel.Schutz für die gesamte Fußsohle. Besonders biegsam mit hohem Tragekomfort.

Querstabilität

dynamic HC control technology

Innere ergonomische steife Struktur, Nimmt die Ferse auf, reguliert die die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Fester Sitz des Schuhwerks, verhindert lästiges Herausschlüpfen.

Torsionsstabilität

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke durch Ausgleich der Energieaufnahme . Durch Unterstützung der natürlichen Fußbewegung bietet er Komfort und erhöht die Stabilität.

Elektrische Eigenschaften

ESD

ESD-Schuhe leiten statische Elektrizität ab und vermeiden Schäden an umgebenden Gegenständen. Sie entsprechen den folgenden Normen: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Sonstiges

Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff, gewährleistet im Laufe der Zeit die getesteten Ableitwerte des Schuhwerks.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale