sixton peak
SAFETY SHOES

04/07/2025

EN ISO 20345:2011

SCOUT

LAVAREDO

30407-01L

S3 HRO HI WR CI SRC

Größe: 36-50
Gewicht: 830 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Bauwesen, Bergwanderungen, Landwirtschaft und Gärtnereien, Metallbau

EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL
MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
H.T. Starkes Gewebe
MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm
Narbenleder Hydro
Reflex insert
H.T. Starkes Gewebe

FUTTER
3D Air circulation 320 gr. PrimaLoft® Isolation für Schuhe wird zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt und bietet zuverlässigen Schutz vor kaltem und nassem Wetter. Sie ist speziell für dauerhafte Belastungen beim Tragen und extremen Bedingungen konzipiert.

RUTSCHFESTES FUTTER
DUALMICRO

INNENSOHLE
Dual insulation

SCHUTZKAPPE
Alu SXT 2.0 Toe cap

DURCHTRITTSSCHUTZ
KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE
Stiefel niedrig

LAUFSOHLE
PU-GUMMI VIBRAM-FIRE&ICE
Leichte und bequeme Zwischensohle aus PU-Schaumstoff. Überkappe mit differenziertem Schutz des Schaftes .Laufsohle mit VIBRAM-Gummi aus einer Fire& ICE-Mischung, für den Einsatz bei allen Temperaturen. Selbstreinigendes Design, SRC-Grip.

S E FO A WRU P WR HRO HI CI SRC

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 30 PU - RUBBER
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.53
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.49
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.23
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.18

ISO 20344:2011

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

DUAL INSULATION

Ideale Einlegesohle für die kalte Jahreszeit und Schuhe mit Kälteschutz "CI". Aus hoch widerstandsfähigem und absorbierenden Filz, der den Fuß trocken und warm hält und einer gegen den Boden isolierenden „Aluminiumbeschichtung".

Schutzelemente

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — alu-sxt 2.0 aluminium

Schutzkappe "ALU SXT 2.0" mit variierbaren Stärken.Perforationsbeständige Einlage.Widersteht mehr als 1100 N mit einem 3,0 mm Kegelstumpfnagel.Schutz für die gesamte Fußsohle. Besonders biegsam mit hohem Tragekomfort.

Querstabilität

dynamic HC control technology

Innere ergonomische steife Struktur, Nimmt die Ferse auf, reguliert die die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Fester Sitz des Schuhwerks, verhindert lästiges Herausschlüpfen.

Torsionsstabilität

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke durch Ausgleich der Energieaufnahme . Durch Unterstützung der natürlichen Fußbewegung bietet er Komfort und erhöht die Stabilität.

Elektrische Eigenschaften

WED
Wire Electricity Discharge

Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff, gewährleistet im Laufe der Zeit die getesteten Ableitwerte des Schuhwerks.

Sonstiges

PRIMALOFT.

PrimaLoft® Isolation für Schuhe wird zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt und bietet zuverlässigen Schutz vor kaltem und nassem Wetter. Sie ist speziell für dauerhafte Belastungen beim Tragen und extremen Bedingungen konzipiert.



Maspica Srl a Socio Unico Via Ristorto - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale