



EN ISO 20345:2011



SCOUT ORTISEI 30334-00L

S3 *CI HRO HI WR SRC
Größe: 36-50
Gewicht: 780 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
 Bauwesen, Kalte Umgebungen,
 Landwirtschaft und Gärtnereien,
 Bergwanderungen


EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

 MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
 H.T. Starkes Gewebe
 MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm
 Reflex insert

FUTTER

3D Air circulation 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER DUALMICRO

INNENSOHLE Qrs01

SCHUTZKAPPE

Alu SXT 2.0 Toe cap

DURCHTRITTSCHUTZ KX Antiperforation PS

TPOLOGIE

Stiefel niedrig

LAUF SOHLE

PU-GUMMI VIBRAM-FIRE&ICE

 Leichte und bequeme
 Zwischensohle aus PU-
 Schaumstoff. Überkappe mit
 differenziertem Schutz des
 Schaftes. Laufsohle mit VIBRAM-
 Gummi aus einer Fire & ICE-
 Mischung, für den Einsatz bei allen
 Temperaturen. Selbstreinigendes
 Design, SRC-Grip.

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle


 Anatomische atmungsaktive
 Einlegesohle. Widerstandsfähiges
 Gewebe mit recyceltem offenzelligem
 Schaum, der Stöße absorbiert und
 Ermüdungserscheinungen reduziert.
 Es entfernt Schweiß durch seine hohe
 Verdunstungsfähigkeit.


Schutzelemente


 Schutzkappe "ALU SXT 2.0" mit
 variierbaren
 Stärken. Perforationsbeständige
 Einlage. Widersteht mehr als 1100 N
 mit einem 3,0 mm
 Kegelstumpfnagel. Schutz für die
 gesamte Fußsohle. Besonders
 biegsam mit hohem Tragekomfort.


Querstabilität

 dynamic **HC** control
 technology

 Innere ergonomische steife Struktur,
 Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
 Fußstellung und stützt das Fußgelenk
 bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
 Sitz des Schuhwerks, verhindert
 lästiges Herausschlüpfen.


Torsionsstabilität

STABIL • ACTIVE

 Support aus steifem
 Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,
 Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke
 durch Ausgleich der Energieaufnahme.
 Durch Unterstützung der natürlichen
 Fußbewegung bietet er Komfort und
 erhöht die Stabilität.


Elektrische Eigenschaften



Wire Electricity Discharge

 Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff,
 gewährleistet im Laufe der Zeit die
 getesteten Ableitwerte des
 Schuhwerks.


Sonstiges


 Die HDry-Membran ist hydrophil und
 sehr atmungsaktiv. Es garantiert hohe
 Leistung und Haltbarkeit und
 erleichtert dem Benutzer die
 Aufrechterhaltung idealer
 Bedingungen und des Komforts.


SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.53
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20344:2011