



EN ISO 20345:2011



SCOUT

ORTLES HDry®
30335-02L
S3 *CI HRO HI WR SRC
Größe: 36-50
Gewicht: 700 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:

 Bauwesen, Metallbau,
 Landwirtschaft und Gärtnereien,
 Bergwanderungen

EIGENSCHAFTEN
OBERMATERIAL

 MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
 H.T. Starkes Gewebe
 MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm
 Reflex insert

FUTTER

3D Air circulation 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER
DUALMICRO
INNENSOHLE

Qrs01

SCHUTZKAPPE

Alu SXT 2.0 Toe cap

DURCHTRITTSCHUTZ

KX Antiperforation PS

TPOLOGIE

Halbschuh

LAUF SOHLE
PU-GUMMI VIBRAM-FIRE&ICE

 Leichte und bequeme
 Zwischensohle aus PU-
 Schaumstoff. Überkappe mit
 differenziertem Schutz des
 Schaftes. Laufsohle mit VIBRAM-
 Gummi aus einer Fire & ICE-
 Mischung, für den Einsatz bei allen
 Temperaturen. Selbstreinigendes
 Design, SRC-Grip.

TECHNOLOGIEN
Auswechselbare Innensohle

 Anatomische atmungsaktive
 Einlegesohle. Widerstandsfähiges
 Gewebe mit recyceltem offenzelligem
 Schaum, der Stöße absorbiert und
 Ermüdungserscheinungen reduziert.
 Es entfernt Schweiß durch seine hohe
 Verdunstungsfähigkeit.

Schutzelemente

 Schutzkappe "ALU SXT 2.0" mit
 variierbaren
 Stärken. Perforationsbeständige
 Einlage. Widersteht mehr als 1100 N
 mit einem 3,0 mm
 Kegelstumpfnagel. Schutz für die
 gesamte Fußsohle. Besonders
 biegsam mit hohem Tragekomfort.

Querstabilität
dynamic HC control
 technology

 Innere ergonomische steife Struktur,
 Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
 Fußstellung und stützt das Fußgelenk
 bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
 Sitz des Schuhwerks, verhindert
 lästiges Herausschlüpfen.

Torsionsstabilität

 Support aus steifem
 Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,
 Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke
 durch Ausgleich der Energieaufnahme
 . Durch Unterstützung der natürlichen
 Fußbewegung bietet er Komfort und
 erhöht die Stabilität.

Elektrische Eigenschaften


Wire Electricity Discharge

 Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff,
 gewährleistet im Laufe der Zeit die
 getesteten Ableitwerte des
 Schuhwerks.

Sonstiges

 Doppelschichtige Mikrofaser und
 fester Sitz, Festigkeit bis 200000
 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort, da der
 Fuß während der Verwendung nicht
 rutscht.

SRC (SRA+SRB)


SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.53
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20344:2011