sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

SCOUT

# TONALE

**30329-02L**

**S3 *CI HRO HI SRC**

**Größe:** 36-50
**Gewicht:** 735 gr.

**Passform:** 11

**Anwendungsumgebung:**
Bauwesen, Metallbau, Landwirtschaft und Gärtnereien, Bergwanderungen

## EIGENSCHAFTEN

**OBERMATERIAL**
gefettetes Nubuck Dakar Leder
Hydro 1,8-2,0 mm
Reflex insert

**FUTTER**
3D Air circulation 320 gr.

**RUTSCHFESTES FUTTER**
DUALMICRO

**INNENSOHLE**
Qrs01

**SCHUTZKAPPE**
Alu SXT 2.0 Toe cap

**DURCHTRITTSSCHUTZ**
KX Antiperforation PS

**TYPOLOGIE**
Stiefel niedrig

**LAUFSOHLE**
**PU-GUMMI VIBRAM-FIRE&ICE**
Leichte und bequeme Zwischensohle aus PU-Schaumstoff. Überkappe mit differenziertem Schutz des Schaftes .Laufsohle mit VIBRAM-Gummi aus einer Fire& ICE-Mischung, für den Einsatz bei allen Temperaturen. Selbstreinigendes Design, SRC-Grip.




**SRC** (SRA+SRB)

SOLE 30
**PU - RUBBER**

| | | |
|---|---|---|
| **SRA** CERAMIC + DETERGENT SOLUTION | FLAT ≥0.32 | 0.53 |
| | HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28 | 0.49 |
| **SRB** STEEL + GLYCEROL | FLAT ≥0.18 | 0.23 |
| | HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13 | 0.18 |

EN ISO 20344:2011

## TECHNOLOGIEN

**Auswechselbare Innensohle**

QRS01

Anatomische atmungsaktive Einlegesohle. Widerstandsfähiges Gewebe mit recyceltem offenzelligem Schaum, der Stöße absorbiert und Ermüdungserscheinungen reduziert. Es entfernt Schweiß durch seine hohe Verdunstungsfähigkeit.

**Schutzelemente**

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS

alu-sxt 2.0 aluminium

Schutzkappe "ALU SXT 2.0" mit variierbaren Stärken.Perforationsbeständige Einlage.Widersteht mehr als 1100 N mit einem 3,0 mm Kegelstumpfnagel.Schutz für die gesamte Fußsohle. Besonders biegsam mit hohem Tragekomfort.

**Querstabilität**

dynamic HC control technology

Innere ergonomische steife Struktur, Nimmt die Ferse auf, reguliert die die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Fester Sitz des Schuhwerks, verhindert lästiges Herausschlüpfen.

**Torsionsstabilität**

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke durch Ausgleich der Energieaufnahme . Durch Unterstützung der natürlichen Fußbewegung bietet er Komfort und erhöht die Stabilität.

**Elektrische Eigenschaften**

WED
Wire Electricity Discharge

Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff, gewährleistet im Laufe der Zeit die getesteten Ableitwerte des Schuhwerks.

**Sonstiges**

DUALMICRO

Doppelschichtige Mikrofaser und fester Sitz, Festigkeit bis 200000 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort, da der Fuß während der Verwendung nicht ruscht.

**Maspica Srl a Socio Unico** Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale