sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022

SCOUT

TONALE

30329-02L

S3S FO HI *CI CR HRO SC SR

Größe: 36-50
Gewicht: 735 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Bauwesen, Metallbau, Landwirtschaft und Gärtnereien, Bergwanderungen

EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL
gefettetes Nubuck Dakar Leder
Hydro 1,8-2,0 mm
Reflex insert

FUTTER
3D Air circulation 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER
DUALMICRO

INNENSOHLE
Qrs01

SCHUTZKAPPE
Alu SXT 2.0 Toe cap

DURCHTRITTSSCHUTZ
KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE
Stiefel niedrig

LAUFSOHLE
PU-GUMMI VIBRAM-FIRE&ICE
Leichte und bequeme Zwischensohle aus PU-Schaumstoff. Überkappe mit differenziertem Schutz des Schaftes .Laufsohle mit VIBRAM-Gummi aus einer Fire& ICE-Mischung, für den Einsatz bei allen Temperaturen. Selbstreinigendes Design, SRC-Grip.

S | E | A | PS (Ø=3 mm) | WPA | FO | HRO | HI | *CI (AVAILABLE) | CR | SC | SR

PU - RUBBER
SOLE 30

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20344:2021

BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,32
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,42
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,19
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,22

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

QRS01

Anatomische atmungsaktive Einlegesohle. Widerstandsfähiges Gewebe mit recyceltem offenzelligem Schaum, der Stöße absorbiert und Ermüdungserscheinungen reduziert. Es entfernt Schweiß durch seine hohe Verdunstungsfähigkeit.

Schutzelemente

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — alu-sxt 2.0 aluminium

Schutzkappe "ALU SXT 2.0" mit variierbaren Stärken.Perforationsbeständige Einlage.Widersteht mehr als 1100 N mit einem 3,0 mm Kegelstumpfnagel.Schutz für die gesamte Fußsohle. Besonders biegsam mit hohem Tragekomfort.

Querstabilität

dynamic HC control technology

Innere ergonomische steife Struktur, Nimmt die Ferse auf, reguliert die die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Fester Sitz des Schuhwerks, verhindert lästiges Herausschlüpfen.

Torsionsstabilität

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke durch Ausgleich der Energieaufnahme . Durch Unterstützung der natürlichen Fußbewegung bietet er Komfort und erhöht die Stabilität.

Elektrische Eigenschaften

WED
Wire Electricity Discharge

Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff, gewährleistet im Laufe der Zeit die getesteten Ableitwerte des Schuhwerks.

Sonstiges

DUALMICRO

Doppelschichtige Mikrofaser und fester Sitz, Festigkeit bis 200000 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort, da der Fuß während der Verwendung nicht ruscht.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale