sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

URBAN

CAPRI

82149-11L

S3 *CI SRC

Größe: 36-48
Gewicht: 580 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Handwerk, Metallbau, Logistik, Automobilindustrie

EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL
Rindleder Hydro 1,8-2,0 mm

FUTTER
3D Air circulation 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER
DUALMICRO

INNENSOHLE
Climaction-Fit 337

SCHUTZKAPPE
Fiber cap SXT

DURCHTRITTSSCHUTZ
KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE
Halbschuh

LAUFSOHLE
PU DUAL-DENSITY SRC
Sohle aus Zweikomponenten-PU mit hauptsächlich für Innenräume entwickeltem Sohlenprofil. Mit selbstreinigendem Profilmuster und hoher Rutschfestigkeit. Standard Antislip SRC.

S E FO A WRU P SRC CI AVAILABLE

SRC (SRA+SRB)

SOLE 82
PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.47
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.43
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.21
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.16

EN ISO 20344:2011

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

climaction 337 fit

Herausnehmbares anatomisches und ergonomisches Fußbett. Absorbierender und atmungsaktiver Support aus Schaum mit offenen Zellen. Hält den Fuß frisch. Wärmeformung für außergewöhnlichen Komfort.

Schutzelemente

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap sxt

Schutzkappe aus Verbundmaterial mit Glasfaser. Stoßfest bis über 200J. Perforationsbeständige Textileinlage.Widersteht mehr als 1100 N mit einem 3,0 mm Kegelstumpfnagel.Schutz für die gesamte Fußsohle. Biegsam und komfortabel.

Querstabilität

dynamic HC control technology

Innere ergonomische steife Struktur, Nimmt die Ferse auf, reguliert die die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab. Fester Sitz des Schuhwerks, verhindert lästiges Herausschlüpfen.

Torsionsstabilität

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse, Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke durch Ausgleich der Energieaufnahme . Durch Unterstützung der natürlichen Fußbewegung bietet er Komfort und erhöht die Stabilität.

Elektrische Eigenschaften

WED
Wire Electricity Discharge

Band mit 4 Fäden aus Kohlenstoff, gewährleistet im Laufe der Zeit die getesteten Ableitwerte des Schuhwerks.

Sonstiges

DUALMICRO

Doppelschichtige Mikrofaser und fester Sitz, Festigkeit bis 200000 Zyklen. Erhöhter Tragekomfort, da der Fuß während der Verwendung nicht ruscht.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale