



EN ISO 20345:2011


 ATLANTIDA
STELVIO
 80087-00L

S3 *CI HRO HI SRC
Pointures: 38-48
Poids: 765 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
 Construction, Charpente,
 Métallurgie et mécanique,
 Agriculture et Jardinage


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
 1,8-2,0 mm
 Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
 1,8-2,0 mm
 Cuir Pleine Fleur Hydro

DOUBLURE

3D Air circulation 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Intérieure

Climaction-Fit 337

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation PS

TPOLOGIE

Bottine

SEMELE

PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-HRO

 Semelle avec embout d'usure.
 Semelle d'usure en caoutchouc
 VIBRAM résistante à 300° C par
 contact (HRO), aux acides et huiles.
 Dessin de la semelle d'usure
 autonettoyante, avec Standard
 Antislip.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté
 interchangeable

climaction ³³⁷ **fit**

 Première de propreté extractible
 anatomique et ergonomique. Support
 en Foam à cellules ouvertes
 absorbant et respirant. Maintient le
 pied frais. Thermoformage conçu
 pour un confort exceptionnel.

Éléments de protection

 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

fibercap sxt

 Embout en composite avec fibre de
 verre. Résistant à 200J. Insert non
 métallique résistant à la perforation à
 plus de 1100 N avec un clou
 tronconique de 3,0 mm. Protection sur
 toute la plante du pied. Souple et
 confortable

Stabilité transversale
dynamicControl
 technology

 Structure ergonomique rigide. Reçoit
 le talon, en réglant l'appui du pied et
 le contrôle de la cheville dans les
 mouvements latéraux. La matière
 plastique augmente la protection de
 la cheville contre pointes et saillies
 tranchantes


Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Stabilise le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques


Wire Electricity Discharge

 Ruban à 4 filaments en fibre de
 carbone assurant les valeurs de
 antistatisme testées de la chaussure
 dans le temps

Autre
DUALMICRO
 DUALMICRO

 Microfibre en double couche anti-
 déchaussante, résistante jusqu'à
 200000 cycles. Rend la chaussure
 plus confortable, en bloquant le pied
 lors de l'utilisation.


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 80
 PU - RUBBER

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.43 0.35
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.19 0.13

EN ISO 20344:2011