



EN ISO 20345:2011


 ATLANTIDA
TERRANOVA
 80128-01L

S3 HRO HI CI SRC
Pointures: 38-48
Poids: 860 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
 Milieux froids, Montagne,
 Agriculture et Jardinage,
 Charpente


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm
 Cuir Pleine Fleur Hydro
 Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
 1,8-2,0 mm

DOUBLURE

Pure Laine Polar

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

Dual insulation

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation PS

TPOLOGIE

Bottes d'Hiver

SEMELLE

PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-HRO

 Semelle avec embout d'usure.
 Semelle d'usure en caoutchouc
 VIBRAM résistante à 300° C par
 contact (HRO), aux acides et huiles.
 Dessin de la semelle d'usure
 autonettoyante, avec Standard
 Antislip.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable


 Première de propreté idéale pour
 l'hiver et pour chaussures avec
 protection du froid "CI". Formée d'un
 feutre, à haute résistance et
 absorption, qui maintient le pied
 chaud, un film "aluminisé" pour
 l'isolation du pied à partir du fond.


Éléments de protection


 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

 fiber cap **sxt**

 Embout en composite avec fibre de
 verre. Résistant à 200J. Insert non
 métallique résistant à la perforation à
 plus de 1100 N avec un clou
 tronconique de 3,0 mm. Protection sur
 toute la plante du pied. Souple et
 confortable


Stabilité transversale

 dynamic **HC** control
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion



STABIL • ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Stabilise le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques



Wire Electricity Discharge

 Ruban à 4 filaments en fibre de
 carbone assurant les valeurs de
 antistatisme testées de la chaussure
 dans le temps


Autre


 Microfibre en double couche anti-
 déchaussante, résistante jusqu'à
 200000 cycles. Rend la chaussure
 plus confortable, en bloquant le pied
 lors de l'utilisation.


SRC (SRA+SRB)



SOLE 80 PU - RUBBER		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.43 0.35
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.19 0.13

EN ISO 20344:2011