



EN ISO 20345:2011


 CRYSTAL
BERGAMO
86206-00
S2 *CI SRC
Pointures: 35-39 40-48
Poids: 510 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
 Alimentaire et chimique,
 Ho.Re.Ca.


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

MicroFiber XPRO 1,8-2,0 mm

DOUBLURE

 Teklife antibactérien 3D
 Microfibre en double couche anti-
 déchaussante, résistante jusqu'à
 200000 cycles. Rend la chaussure
 plus confortable, en bloquant le
 pied lors de l'utilisation.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

Flyfit

EMBOUIT

Fiber cap SXT

TYPOLOGIE

Bottine

SEMELLE

PU DUAL-DENSITY SRC

 Semelle PU bicomposée. Légère et
 confortable, très éclectique. Haute
 résistance au glissement. Standard
 Antidérapant SRC.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable


FLYFIT

 La couche supérieure, au contact du
 pied, est formée d'un réseau à une
 très haute résistance, pour une
 absorption exceptionnelle de
 l'humidité. Une couche
 antibactérienne de mousse
 autoformée assure confort et appui
 parfait au pied


Éléments de protection

fibercap sxt

 Embout en composite, renforcé avec
 fibre de verre. Structure avec
 épaisseurs variables pour meilleures
 performances


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 86
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.40
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.24

EN ISO 20344:2011

Stabilité transversale

dynamic HC control
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion


STABIL•ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Stabilise le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques

WED

Wire Electricity Discharge

 Ruban à 4 filaments en fibre de
 carbone assurant les valeurs de
 antistatisme testées de la chaussure
 dans le temps


Autre

DUAL MICRO
DUAL MICRO

 Microfibre en double couche anti-
 déchaussante, résistante jusqu'à
 200000 cycles. Rend la chaussure
 plus confortable, en bloquant le pied
 lors de l'utilisation.