sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022

DIVENTURE

BRENNERO BOA®

70534-03L

S3S FO *CI SC LG SR

Pointures: 36-48
Poids: 740 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Construction, Charpente, Industrie pétrolière, Agriculture et Jardinage

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro 1,8-2,0 mm

DOUBLURE
3D Green Air 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
QRS02 Green

EMBOUT
Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
KX Antiperforation recycled PS

TYPOLOGIE
Bottine

SEMELLE
PU DUAL-DENSITY CCYCLED® SR
Semelle PU à deux composants fabriquée à partir de matériau recyclé Ccycled® avec des exigences LG et SC supplémentaires et des caractéristiques SR.

Longueur de lacet Boa®
M4 - 115cm

S A E FO WPA PS *CI SC LG SR

Ø=3 mm

AVAILABLE

PU - PU SOLE 70		SLIP RESISTANCE EN ISO 20345:2022
BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,39
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,42
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,20
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,31

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

QRS02 GREEN

Première de Propreté anatomique respirante. Tissu résistant avec Foam recyclée qui absorbe les chocs et réduit la fatigue. Élimine la sueur grâce à sa grande capacité à l'évaporer.Confort pendant de nombreux mois d'utilisation.

Éléments de protection

KX GREEN RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS

fibercap sxt

Embout en composite avec fibre de verre. Résistant à 200J. Insert non mètallique recyclé résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm.Protection sur toute la plante du pied.Souple et confortable

Stabilité transversale

dynamic control technology

Structure ergonomique rigide. Reçoit le talon, en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. La matière plastique augmente la protection de la cheville contre pointes et saillies tranchantes

Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Supporte le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

ESD

Les chaussures ESD déchargent l'électricité statique et évitent d'endommager les objets environnants; elles sont conçues en conformité avec les normes suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Autre

BOA | FIT TO GO FURTHER.™

Système de fermeture breveté avec un câble en acier inoxydable multicouche. Avec le BOA® Fit System, vous obtenez un maintien précis par micro-réglage qui vous permet d'optimiser vos performances dans les conditions les plus difficiles.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282 C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale