



EN ISO 20345:2022+A1:2024



DIVENTURE

CRODA BOA®

72568-00L

S7S FO HI HRO *CI CR AN SC LG SR
Pointures: 36-48

Poids: 850 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Construction, Charpente,
Métallurgie et mécanique, Special


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
1,8-2,0 mm

DOUBLURE

3D Green Air 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

INTÉRIEURE
QRS02 Green

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation recycled PS

TYPOLOGIE

Bottine

SEMELLE

PU-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP
- **TRACTION LUG**

Semelle en PU-Caoutchouc
Semelle intercalaire avec
Cycled®-Material Semelle
VIBRAM en Caoutchouc avec
"Traction Lug" Technologie and
"Ecostep Pro" mélange Slip
Resistance et LG standard

Longueur de lacet Boa®
L+1 - 115cm

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

QRS02 GREEN

Première de Propreté anatomique
respirante. Tissu résistant avec Foam
recyclée qui absorbe les chocs et
réduit la fatigue. Élimine la sueur
grâce à sa grande capacité à
l'évaporer. Confort pendant de
nombreux mois d'utilisation.


Éléments de protection

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS **fibercap sxt** GREEN

Embout en composite avec fibre de
verre. Résistant à 200J. Insert non
métallique recyclé résistant à la
perforation à plus de 1100 N avec un
clou tronconique de 3,0
mm. Protection sur toute la plante du
pied. Souple et confortable


Stabilité transversale

ASP
ANKLE STABILITY
PROTECTION

Ankle Stability Protection c'est la
sécurité dans le mouvement. Fabriqué
en TPU haute résistance, il protège et
soutient la cheville Il favorise une
posture plus saine et une démarche
plus naturelle.


Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide.
Supporte le talon, cambrure et
articulations tarsiennes, en gardant
l'absorption d'énergie inchangée. Un
appui pour le mouvement naturel du
pied, tout en fournissant confort et
une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques


Les chaussures ESD déchargent
l'électricité statique et évitent
d'endommager les objets
environnants; ells sont conçues en
conformité avec les normes
suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 -
IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
61340-4-5:2018.

Autre

Vibram **TRACTION LUG**

C'est la solution idéale pour ceux qui
travaillent sur des terrains accidentés,
rocailloux et abrasifs. Grâce à Traction
Lug, la stabilité est renforcée, la
traction est augmentée de 25 % et la
surface de contact est améliorée de
50 %.


PU - RUBBER

SOLE 72

EN ISO 20345:2022+A1:2024

BASIC
CERAMIC WITH
NALS

SLIP RESISTANCE	
FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,51
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,52

SR
CERAMIC WITH
GLYCERINE

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,32
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,33