



EN ISO 20345:2022+A1:2024



DIVENTURE

LATEMAR BOA®
71565-00L
S7S FO HI HRO CI CR SC LG SR
Pointures: 36-48

Poids: 920 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Milieux froids, Agriculture et
 Jardinage, Montagne,
 Construction


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 MicroFiber Nabuk 1,8-2,0 mm
 Tissu H.T. de Haute Ténacité
 Reflex insert

DOUBLURE

Pure Laine Polar

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

INTÉRIEURE

Dual insulation 2.0

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation recycled PS

TPOLOGIE

Botte demi-genou

SEMELLE

PU-VIBRAM® ARCTIC GRIP

 Semelle intercalaire avec
 Ccycled®-Material Semelle
 VIBRAM en Caoutchouc avec Arctic
 Grip Pro inserts et mélange "Minus
 40" Slip Resistance et LG standard

Longueur de lacet Boa®

L+1 - 120cm

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable


**DUAL
INSULATION 2.0**

 La première de propreté idéale en
 matière recyclée pour chaussures
 avec protection du froid "CI". La
 présence d'un feutre avec un film
 "aluminisé" pour l'isolation du fond
 maintient le pied sec et chaud.


Éléments de protection


 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

fibercap sxt

 Embout en composite avec fibre de
 verre. Résistant à 200J. Insert non
 métallique recyclé résistant à la
 perforation à plus de 1100 N avec un
 clou tronconique de 3,0
 mm. Protection sur toute la plante du
 pied. Souple et confortable


Stabilité transversale

dynamicHC control
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion



STABIL•ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Supporte le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques



Wire Electricity Discharge

 Ruban à 4 filaments en fibre de
 carbone assurant les valeurs de
 antistatisme testées de la chaussure
 dans le temps


Autre


**ARCTIC GRIP
PRO**

 Diventure Arktik a brillamment réussi
 le test de l'indice d'adhérence sur
 glace Gi (kN) conformément à la
 norme suédoise SS 657177:2024 -
 Performance d'adhérence sur glace
 des chaussures - Institut suédois de
 normalisation.


PU - RUBBER

SOLE 71

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2022+A1:2024

BASIC CERAMIC WITH NALS

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,52
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,54

SR CERAMIC WITH GLYCERINE

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,20
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,29