



EN ISO 20345:2022+A1:2024


 DIVENTURE
PORDOI
 72564-00L

S3S FO HI HRO *CI CR SC LG SR
Pointures: 36-48
Poids: 980 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
 Construction, Charpente,
 Métallurgie et mécanique,
 Agriculture et Jardinage


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
 1,8-2,0 mm
 Cuir Pleine Fleur Hydro
 Reflex insert

DOUBLURE

3D Green Air 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

INTÉRIEURE

QRS02 Green

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation recycled PS

TYPLOGIE

Botte demi-genou

SEMELLE

PU-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP
- TRACTION LUG

 Semelle en PU-Caoutchouc
 Semelle intercalaire avec
 Ccycled®-Material Semelle
 VIBRAM en Caoutchouc avec
 "Traction Lug" Technologie and
 "Ecostep Pro" mélange Slip
 Resistance et LG standard

TECHNOLOGIES

Première de Propreté

interchangeable

QRS02
 GREEN

 Première de Propreté anatomique
 respirante. Tissu résistant avec Foam
 recyclée qui absorbe les chocs et
 réduit la fatigue. Élimine la sueur
 grâce à sa grande capacité à
 l'évaporer. Confort pendant de
 nombreux mois d'utilisation.


Éléments de protection

KX GREEN RESISTANT
 TO 3.0 mm. NAILS
fibercap sxt

 Embout en composite avec fibre de
 verre. Résistant à 200J. Insert non
 métallique recyclé résistant à la
 perforation à plus de 1100 N avec un
 clou tronconique de 3,0
 mm. Protection sur toute la plante du
 pied. Souple et confortable


Stabilité transversale

dynamicControl
 technology

 Structure ergonomique rigide. Reçoit
 le talon, en réglant l'appui du pied et
 le contrôle de la cheville dans les
 mouvements latéraux. La matière
 plastique augmente la protection de
 la cheville contre pointes et saillies
 tranchantes


Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Supporte le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques


 Les chaussures ESD déchargent
 l'électricité statique et évitent
 d'endommager les objets
 environnants; ells sont conçues en
 conformité avec les normes
 suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 -
 IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Autre


TRACTION LUG

 C'est la solution idéale pour ceux qui
 travaillent sur des terrains accidentés,
 rocailloux et abrasifs. Grâce à Traction
 Lug, la stabilité est renforcée, la
 traction est augmentée de 25 % et la
 surface de contact est améliorée de
 50 %.


PU - RUBBER

SOLE 72

EN ISO 20345:2022+A1:2024

BASIC
 CERAMIC WITH
 NALS

SLIP RESISTANCE	
FORWARD HEEL SLIP	0,51
BACKWARD FOREPART SLIP	0,52


SR
 CERAMIC WITH
 GLYCERINE

SLIP RESISTANCE	
FORWARD HEEL SLIP	0,32
BACKWARD FOREPART SLIP	0,33

