



EN ISO 20345:2011


 ENDURANCE
CORVARA
 81087-15L

S3 *CI WR SRC
Pointures: 36-48
Poids: 710 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
 Construction, Charpente,
 Agriculture et Jardinage, Multi-
 usage


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
 1,8-2,0 mm
 Reflex insert
 Cuir Pleine Fleur Hydro

DOUBLURE

3D Air circulation 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Intérieure

Climaction-Fit 337

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE

Bottine

SEMELLE

PU DUAL-DENSITY SRC

 Semelle PU bicomposée. Légère et
 confortable, très éclectique. Haute
 résistance au glissement. Standard
 Antidérapant SRC.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

climaction ³³⁷ **fit**

 Première de propreté extractible
 anatomique et ergonomique. Support
 en Foam à cellules ouvertes
 absorbant et respirant. Maintient le
 pied frais. Thermoformage conçu
 pour un confort exceptionnel.


Éléments de protection

ZERO(k)
 ANTIPERFORATION

 Embout en matière plastique,
 ultraléger résistant au choc de plus de
 200J, élastique. Athermique. Non
 décelable au détecteur de métal.
 Semelle intercalaire tissée. Résistant
 à plus de 1100 N à perforation zéro.


Stabilité transversale

dynamic **HC** **control**
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion


STABIL • **ACTIVE**

 Support en matière plastique rigide.
 Stabilise le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques

WED

Wire Electricity Discharge

 Ruban à 4 filaments en fibre de
 carbone assurant les valeurs de
 antistatisme testées de la chaussure
 dans le temps


Autre

DUAL **MICRO**
DUAL **MICRO**

 Microfibre en double couche anti-
 déchassante, résistante jusqu'à
 200000 cycles. Rend la chaussure
 plus confortable, en bloquant le pied
 lors de l'utilisation.


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 81
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.52
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.23
		0.18

EN ISO 20344:2011