sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022/A1:2024

GREENBALL

MABLOO BOA®

60540-03L

S3S FO HI *CI HRO SR

Pointures: 38-48
Poids: 620 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Multi-usage, Logistique, Industrie Automobile, Zones ESD

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm

DOUBLURE
3D Green Air 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
QRS02 Green

EMBOUT
Nano Toe SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
KK7 Antiperforation recycled PS

TYPOLOGIE
Chaussure

SEMELLE
PU-D30-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP
Ecostep PRO de Vibram, très performante et durable, contribue à réduire l'impact sur l'environnement. Semelle D30 DECELL avec film TPU "PODSKIN". Semelle en PU de densité moyenne BASF avec matériau recyclé Ccycled®. Standard Antislip SR

Longueur de lacet Boa®
L6 - 85cm

S | A | E | FO | WPA | PS | HI | *CI | HRO | SR

AVAILABLE

PU - RUBBER
SOLE 60

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20345:2022

BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,58	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,60	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,26	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,30	

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

QRS02 GREEN

Première de Propreté anatomique respirante. Tissu résistant avec Foam recyclée qui absorbe les chocs et réduit la fatigue. Élimine la sueur grâce à sa grande capacité à l'évaporer.Confort pendant de nombreux mois d'utilisation.

Éléments de protection

KK resistant to new conical 3.0mm nail — NANOTOE™

Embout en composite renforcé de nanotubes de carbone Résistant > 200J Insert non mètallique résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm.Protection sur toute la plante du pied.Souple et confortable.

Stabilité transversale

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Supporte le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

ESD

Les chaussures ESD déchargent l'électricité statique et évitent d'endommager les objets environnants; ells sont conçues en conformité avec les normes suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Autre

GREENBALL

Greenball est le résultat d'études ergonomiques approfondies, une combinaison parfaite de matériaux verts et de technologies qui garantissent une «Highly Controlled Stability» et une sensation de bien-être des pieds à la colonne vertébrale.



Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale