

EN ISO 20345:2022/A1:2024



GREENBALL

TAKEBACK BOA®
60558-04L
S3S FO HI *CI HRO SR
Pointures: 38-48

Poids: 615 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

Multi-usage, Logistique, Industrie
Automobile, Zones ESD


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

Micropell KARVIN sp. 1,8-2,0 mm.
nero IDROPELLENTE
Tissu knit, recyclé, résistant aux
mailles

DOUBLURE

3D Green Air 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

QRS02 Green

EMBOUT

Nano Toe SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KK7 Antiperforation recycled PS

TYPOLOGIE

Chaussure

SEMELLE

**PU-D30-VIBRAM® RECYCLED
ECOSTEP**

Ecostep PRO de Vibram, très
performante et durable, contribue à
réduire l'impact sur
l'environnement. Semelle D30
DECELL avec film TPU "PODSKIN".
Semelle en PU de densité moyenne
BASF avec matériau recyclé
Cycled®. Standard Antislip SR

Longueur de lacet Boa®

Li2 - 55cm

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

QRS02 GREEN

Première de Propreté anatomique
respirante. Tissu résistant avec Foam
recyclée qui absorbe les chocs et
réduit la fatigue. Élimine la sueur
grâce à sa grande capacité à
l'évaporer. Confort pendant de
nombreux mois d'utilisation.


Éléments de protection

 resistant to
new conical
3.0mm nail **NANOtoe**

Embout en composite renforcé de
nanotubes de carbone Résistant >
200J Insert non métallique résistant à
la perforation à plus de 1100 N avec
un clou tronconique de 3,0
mm. Protection sur toute la plante du
pied. Souple et confortable.


Stabilité transversale

dynamic HC control
technology

Structure ergonomique rigide interne.
Reçoit le talon en réglant l'appui du
pied et le contrôle de la cheville dans
les mouvements latéraux. Retient la
chaussure au pied, en évitant l'effet
fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE


Support en matière plastique rigide.
Supporte le talon, cambrure et
articulations tarsiennes, en gardant
l'absorption d'énergie inchangée. Un
appui pour le mouvement naturel du
pied, tout en fournissant confort et
une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques


Les chaussures ESD déchargent
l'électricité statique et évitent
d'endommager les objets
environnants; ells sont conçues en
conformité avec les normes
suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 -
IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
61340-4-5:2018.

Autre

PerformFit™ Wrap

Le BOA® Fit System avec PerformFit™
Wrap offre des avantages
scientifiquement prouvés : jusqu'à 7 %
d'amélioration de la stabilité et 9 %
d'augmentation de l'efficacité grâce à
une précision multidirectionnelle
micro-ajustable.


PU - RUBBER

SOLE 60

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2022

BASIC
CERAMIC WITH
NALS

FORWARD
HEEL SLIP
≥ 0.31
BACKWARD
FOREPART SLIP
≥ 0.36

0,58
0,60

SR
CERAMIC WITH
GLYCERINE

FORWARD
HEEL SLIP
≥ 0.19
BACKWARD
FOREPART SLIP
≥ 0.22

0,26
0,30
