sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

HORIZON

GAMMA

52421-01L

S3 *CI SRC

Pointures: 36-48
Poids: 760 gr.

Chaussant: 10,5

Environnement de Travail:
Construction, Charpente, Agriculture et Jardinage, Métallurgie et mécanique

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro 1,8-2,0 mm
Reflex insert

DOUBLURE
Cuir Pleine Fleur Hydro
Microfibre en double couche anti-déchaussante, résistante jusqu'à 200000 cycles. Rend la chaussure plus confortable, en bloquant le pied lors de l'utilisation.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
Climaction-Fit 337

EMBOUT
Embout en acier

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
Insert Antiperforation en acier inoxydable.

TYPOLOGIE
Bottine

SEMELLE
PU DUAL-DENSITY SRC
Semelle PU bicomposée. Légère et confortable, très éclectique. Haute résistance au glissement. Standard Antidérapant SRC.

S E FO A WRU P SRC CI AVAILABLE

SRC (SRA+SRB)

SOLE 52 - 53
PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT	≥0.32	0.36
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°)	≥0.28	0.42
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT	≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°)	≥0.13	0.14

EN ISO 20344:2011

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

climaction 337 fit

Première de propreté extractible anatomique et ergonomique. Support en Foam à cellules ouvertes absorbant et respirant. Maintient le pied frais. Thermoformage conçu pour un confort exceptionnel.

Éléments de protection

STEEL PROTECTION

Embout en acier, peint avec traitement anticorrosion. Protection de plus de 200J. Chaussant confortable, avec morceau de caoutchouc de compensation. Feuille en acier inoxydable peinte résistant aux acides.

Stabilité transversale

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Supporte talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.



Caractéristiques électriques

WED
Wire Electricity Discharge

Ruban à 4 filaments en fibre de carbone assurant les valeurs de antistatisme testées de la chaussure dans le temps

Autre

DUALMICRO

Microfibre en double couche anti-déchaussante, résistante jusqu'à 200000 cycles. Rend la chaussure plus confortable, en bloquant le pied lors de l'utilisation.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale