



EN ISO 20345:2011


 HORIZON
KENTUCKY
 52022-14L

S3 *CI SRC
Pointures: 36-48
Poids: 650 gr.

Chaussant: 10,5

Environnement de Travail:
 Multi-usage, Construction,
 Métallurgie et mécanique,
 Agriculture et Jardinage


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 Cuir Fleur Hydro 1,8-2,0 mm
 Tissu de Haute Ténacité

DOUBLURE

3D Air circulation 320 gr.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

Climaction-Fit 337

EMBOUT

Embout en acier

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

 Insert Antiperforation en acier
 inoxydable.

TPOLOGIE

Chaussure

SEMELLE

PU DUAL-DENSITY SRC

 Semelle PU bicomposée. Légère et
 confortable, très éclectique. Haute
 résistance au glissement. Standard
 Antidérapant SRC.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

climaction ³³⁷ **fit**

 Première de propreté extractible
 anatomique et ergonomique. Support
 en Foam à cellules ouvertes
 absorbant et respirant. Maintient le
 pied frais. Thermoformage conçu
 pour un confort exceptionnel.


Éléments de protection

STEEL PROTECTION

 Embout en acier, peint avec traitement
 anticorrosion. Protection de plus de
 200J. Chaussant confortable, avec
 morceau de caoutchouc de
 compensation. Feuille en acier
 inoxydable peinte résistant aux
 acides.



Stabilité transversale

dynamic **HC** **control**
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion


STABIL • **ACTIVE**

 Supporte talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques

WED

Wire Electricity Discharge

 Ruban à 4 filaments en fibre de
 carbone assurant les valeurs de
 antistatisme testées de la chaussure
 dans le temps


Autre

DUAL **MICRO**
DUAL **MICRO**

 Microfibre en double couche anti-
 déchaussante, résistante jusqu'à
 200000 cycles. Rend la chaussure
 plus confortable, en bloquant le pied
 lors de l'utilisation.


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 52 - 53
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.36
	HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.42
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.14

EN ISO 20344:2011