

EN ISO 20345:2011



HORIZON
KENTUCKY
53022-12L

S3 SRC

Pointures: 36-48
Poids: 640 gr.

Chaussant: 10,5

Environnement de Travail:
Multi-usage, Construction,
Métallurgie et mécanique,
Agriculture et Jardinage

CARACTÉRISTIQUES

TIGE

Cuir Fleur Hydro 1,8-2,0 mm
Tissu de Haute Ténacité

DOUBLURE

3D Air circulation 320 gr.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

Basic

EMBOUT

Embout en acier

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

Insert Antiperforation en acier
inoxydable.

TPOLOGIE

Chaussure

SEMELLE

PU DUAL-DENSITY SRC

Semelle PU bicomposée. Légère et
confortable, très éclectique. Haute
résistance au glissement. Standard
Antidérapant SRC.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

BASIC

Première de propreté antistatique et
absorbant en mousse de latex



Stabilité transversale

dynamic HC control
technology

Structure ergonomique rigide interne.
Reçoit le talon en réglant l'appui du
pied et le contrôle de la cheville dans
les mouvements latéraux. Retient la
chaussure au pied, en évitant l'effet
fastidieux déchaussant



Stabilité Torsion

Microfibre en double couche anti-
déchaussante, résistante jusqu'à
200000. Rend la chaussure plus
confortable, en bloquant le pied lors
de l'utilisation.



SRC (SRA+SRB)



SOLE 52 - 53
PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.36
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.42
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.14

EN ISO 20344:2011