sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

POLAR

CERVINO OUTDRY

88030-02L

SB E P WRU HRO HI WR CI SRC

Pointures: 38-48
Poids: 850 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Agriculture et Jardinage, Montagne, Milieux froids, Special

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm
Cuir Nubuck Hydro
Reflex insert

DOUBLURE
PrimaLoft® Footwear maintient les pieds toujours bien secs, chauds et confortables même dans les conditions de mouillé. Les fibres, soumises à un traitement spécial et résistant à l'eau, forment une structure isolante dynamique.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
Dual insulation

EMBOUT
Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
Textile résistant au clou de 3.0 mm

TYPOLOGIE
Botte demi-genou

SEMELLE
PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-ICETREK-SRC
Nouveau mélange ICETREK conçu avec VIBRAM pour performance de stabilité et prise sur les terrains gelés. Résistant à 300°C par contact. Semelle d'usure autonettoyante, sculptée pour mieux affronter tous les terrains. Avec embout d'usure

SRC (SRA+SRB)

SOLE 88
PU - RUBBER
ICE TREK

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.50
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.22
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.14

EN ISO 20344:2011

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

DUAL INSULATION

Première de propreté idéale pour l'hiver et pour chaussures avec protection du froid "CI". Formée d'un feutre, à haute résistance et absorption, qui maintient le pied chaud, un film "aluminisé" pour l'isolation du pied à partir du fond.

Éléments de protection

RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap sxt

Embout en composite avec fibre de verre. Résistant à 200J. Insert non mètallique résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm.Protection sur toute la plante du pied.Souple et confortable

Stabilité transversale

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion

FULL STABILITY CONTACT

Support en matière plastique rigide. Supporte tout le pied et les articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui significatif pour une plus grande stabilité sur les surfaces bosselées.

Caractéristiques électriques
NON ANTISTATIQUE Chaussure non antistatique

Autre

PRIMALOFT.

Rembourrage avec filés de dernière génération sur le plan technol. particulièrement légers et efficaces pour garder le pied bien sec et chaud. Pour des milieux très froids.



Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale