



EN ISO 20345:2011



POLAR
EMPIRE
88169-00L

S3 HRO HI WR CI SRC

Pointures: 38-48
Poids: 850 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Construction, Agriculture et
Jardinage, Montagne, Milieux
froids



CARACTÉRISTIQUES

TIGE

Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro
1,8-2,0 mm
Cuir Pleine Fleur Hydro
Reflex insert

DOUBLURE

3D Air circulation 320 gr.
Pure Laine Polar

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

Dual insulation 2.0

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
KX Antiperforation PS

TPOLOGIE

Bottes d'Hiver

SEMELE

PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-HRO-SRC

Semelle résistante à 300°C par
contact. Avec embout anti-usure et
mélange conçu avec VIBRAM pour
une bonne stabilité et
prise. Semelle d'usure conçue pour
mieux pénétrer le terrain et
améliorer l'autonettoyage de la
semelle.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté
interchangeable



La première de propreté idéale en
matière recyclée pour chaussures
avec protection du froid "CI". La
présence d'un feutre avec un film
"aluminisé" pour l'isolation du fond
maintient le pied sec et chaud.



Éléments de protection



Embout en composite avec fibre de
verre. Résistant à 200J. Insert non
métallique résistant à la perforation à
plus de 1100 N avec un clou
tronconique de 3,0 mm. Protection sur
toute la plante du pied. Souple et
confortable



Stabilité transversale

dynamic H C control
technology

Structure ergonomique rigide interne.
Reçoit le talon en réglant l'appui du
pied et le contrôle de la cheville dans
les mouvements latéraux. Retient la
chaussure au pied, en évitant l'effet
fastidieux déchaussant



Stabilité Torsion



Support en matière plastique rigide.
Stabilise le talon, cambrure et
articulations tarsiennes, en gardant
l'absorption d'énergie inchangée. Un
appui pour le mouvement naturel du
pied, tout en fournissant confort et
une plus grande stabilité.




Caractéristiques électriques



Wire Electricity Discharge

Ruban à 4 filaments en fibre de
carbone assurant les valeurs de
antistatisme testées de la chaussure
dans le temps



Autre



La membrane HDry est hydrophile et
a une grande capacité de
transpiration. Elle garantit des
performances et une durabilité
élevées, facilitant le maintien de
conditions idéales et de confort.



SRC (SRA+SRB)



SOLE 88
PU - RUBBER

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.34 0.31
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.19 0.15

EN ISO 20344:2011