sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

POLAR

MONTANA

89156-36

S2 HRO HI CI SRC

Pointures: 36-48
Poids: 790 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Milieux froids, Alimentaire et chimique, Special

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
MicroFiber XPRO 1,8-2,0 mm

DOUBLURE
Coagulè
L'isolation PrimaLoft pour chaussures, fabriquée à partir de polyester recyclé 100 %, est spécialement conçue pour un usage répétée dans des conditions extrêmes, offrant une protection contre les climats froids et humides sous compression.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
Dual insulation

EMBOUT
Fiber cap SXT

TYPOLOGIE
Botte demi-genou

SEMELLE
PU- CAOUTCHOUC VIBRAM-ARCTIC GRIP
Mélange avec un moderne système de remplissage.Conçue pour basses températures.Meilleure prise sur glace&neige.Performances,qualité&durabilité VIBRAM.Semelle d'usure autonettoyante, sculptée pour mieux affronter tous les terrains.

S E FO A WRU HRO HI CI SRC

SRC (SRA+SRB)

SOLE 89
PU - RUBBER
ARCTIC GRIP

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.62
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.59
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.22
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.20

EN ISO 20344:2011

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

DUAL INSULATION

Première de propreté idéale pour l'hiver et pour chaussures avec protection du froid "CI". Formée d'un feutre, à haute résistance et absorption, qui maintient le pied chaud, un film "aluminisé" pour l'isolation du pied à partir du fond.

Éléments de protection

fibercap sxt

Embout en composite,renforcé avec fibre de verre. Structure avec épaisseurs variables pour meilleures performances

Stabilité transversale

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée.Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

WED
Wire Electricity Discharge

Ruban à 4 filaments en fibre de carbone assurant les valeurs de antistatisme testées de la chaussure dans le temps

Autre

PRIMALOFT

L'isolation PrimaLoft pour chaussures, fabriquée à partir de polyester recyclé 100 %, est spécialement conçue pour un usage répétée dans des conditions extrêmes, offrant une protection contre les climats froids et humides sous compression.



Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale