



EN ISO 20345:2011



POLAR

TERRANOVA
88128-13L
SB E P WRU HRO HI WR CI SRC
Pointures: 38-48

Poids: 890 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Construction, Agriculture et
 Jardinage, Montagne, Milieux
 froids


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro
 1,8-2,0 mm
 Cuir Pleine Fleur Hydro
 Cuir Pleine Fleur Hydro

DOUBLURE

 L'isolation PrimaLoft pour
 chaussures, fabriquée à partir de
 polyester recyclé 100 %, est
 spécialement conçue pour un
 usage répétée dans des
 conditions extrêmes, offrant une
 protection contre les climats
 froids et humides sous
 compression.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

Dual insulation 2.0

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE

Bottes d'Hiver

SEMELE

**PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-
ICETREK-SRC**

 Nouveau mélange ICETREK conçu
 avec VIBRAM pour performance de
 stabilité et prise sur les terrains
 gelés. Résistant à 300°C par
 contact. Semelle d'usure
 autonettoyante, sculptée pour
 mieux affronter tous les terrains.
 Avec embout d'usure

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable


**DUAL
INSULATION 2.0**

 La première de propreté idéale en
 matière recyclée pour chaussures
 avec protection du froid "CI". La
 présence d'un feutre avec un film
 "aluminisé" pour l'isolation du fond
 maintient le pied sec et chaud.


Éléments de protection


**RESISTANT
TO 3.0 mm.
NAILS**
fibercap sxt

 Embout en composite avec fibre de
 verre. Résistant à 200J. Insert non
 métallique résistant à la perforation à
 plus de 1100 N avec un clou
 tronconique de 3,0 mm. Protection sur
 toute la plante du pied. Souple et
 confortable


Stabilité transversale

**dynamic HC control
technology**

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion


STABIL•ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Stabilise le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques

 NON ANTISTATIQUE Chaussure non
 antistatique

Autre

**DUAL MICRO
DUAL MICRO**

 Microfibre en double couche anti-
 déchaussante, résistante jusqu'à
 200000 cycles. Rend la chaussure
 plus confortable, en bloquant le pied
 lors de l'utilisation.

SRC (SRA+SRB)



SOLE 88 PU - RUBBER ICE TREK		
SRA CERAMIC + DIETERTENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.50 0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.22 0.14

EN ISO 20344:2011