EN ISO 20345:2011

RESOLUTE

FORZA DIELECTRIC

43452-09L

SB E FO P WRU SRC *CI AVAILABLE

Pointures: 36-48
Poids: 600 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Risque electrique-Electricien

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
MicroFiber Suede avec Scratch Bumper 1,8-2,0 mm
MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm

DOUBLURE
3D Green Air 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
Qrs01 Dielectric

EMBOUT
Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
Textile résistant au clou de 3.0 mm
Méthode X, non conducteur

TYPOLOGIE
Chaussure

SEMELLE
PU / PU DIELECTRIC SRC
Semelle PU bicomposée, Semelle d'usure et première de propreté avec mélange diélectrique.Légère et confortable, très éclectique. Haute résistance au glissement. Standard SRC. Ne pas utiliser en présence de gaz tonnants ou inflammables.

CI AVAILABLE

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 43 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.39
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.40
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.24
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20344:2011

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

QRS01 DIELECTRIC

Première de propreté anatomique respirante non conductrice. Tissu résistant avec Foam recyclée de cellule ouverte.Absorbe les chocs et réduit la fatigue.Grande capacité à l'évaporer la sueur.Confort pendant de nombreux mois d'utilisation.

Éléments de protection

RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS · DIELECTRIC · fibercap SXT

Embout en composite avec fibre de verre. Résistant à 200J. Insert non mètallique résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm.Protection sur toute la plante du pied.Souple et confortable

Stabilité transversale

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Supporte le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

DIELECTRIC

DIÉLECTRIQUE CSA Z195-14 standard - Résistance électrique de la semelle.Voltage d'épreuve: 18000 V au sec; Dispersion max 1.0 mA. EPI secondaire à utiliser avec les protections primaires. Ne pas utiliser en présence de gaz tonnants ou inflammables.

Autre

D3O® PROGRESSIVE CUSHIONING AND ADAPTIVE STABILITY

Les matériaux D3O sont fabriqués en utilisant des polymères très avancés. Absorbe et dissipe l'énergie pendant l'impact, avec une stabilité, un amorti et un effet anti-fatigue supérieurs.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale