

EN ISO 20345:2022/A1:2024


RESOLUTE
TEMPRA
43461-05L
S7S FO *CI SC LG SR
Pointures: 36-48

Poids: 610 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Multi-usage, Logistique, Industrie
 Automobile, Zones ESD

CARACTÉRISTIQUES
TIGE

 MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
 Tessuto DIGITEX riciclato STAMPA
 INFINITO DISEGNO ??? NERO-
 GRIGIO+STRONG SEAM r
 Reflex insert

DOUBLURE

3D Green Air 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
 DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
INTÉRIEURE
 QRS02 Green

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
 KX Antiperforation recycled PS

TPOLOGIE
 Chaussure

SEMELLE
PU / PU ESD-PLUS SRC

 Semelle PU bicomposée, Semelle
 d'usure et première de propreté
 avec mélange ESD. Pour l'emploi au
 contact d'appareils électr.
 sensibles. Légère et confortable,
 très éclectique. Haute résistance au
 glissement. Standard Antidérapant
 SRC.

TECHNOLOGIES
Première de Propreté
interchangeable

 Première de Propreté anatomique
 respirante. Tissu résistant avec Foam
 recyclée qui absorbe les chocs et
 réduit la fatigue. Élimine la sueur
 grâce à sa grande capacité à
 l'évaporer. Confort pendant de
 nombreux mois d'utilisation.

Éléments de protection

 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

fibercap sxt

 Embout en composite avec fibre de
 verre. Résistant à 200J. Insert non
 métallique résistant à la perforation à
 plus de 1100 N avec un clou
 tronconique de 3,0 mm. Protection sur
 toute la plante du pied. Souple et
 confortable

Stabilité transversale
dynamic HC control
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion

STABIL • ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Supporte le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

 Les chaussures ESD déchargent
 l'électricité statique et évitent
 d'endommager les objets
 environnants; ells sont conçues en
 conformité avec les normes
 suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 -
 IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Autre

 La membrane H-Dry est hydrophile et
 a une grande capacité de
 transpiration. Elle garantit des
 performances et une durabilité
 élevées, facilitant le maintien de
 conditions idéales et de confort.

SRC (SRA+SRB)

 SOLE 43
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.39
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.24
		0.23

EN ISO 20344:2011