sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022

SCOUT

LAVAREDO

30407-01L

S7S FO HI CI SC HRO SR

Pointures: 36-50
Poids: 830 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Construction, Montagne, Agriculture et Jardinage, Charpente

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
Tissu H.T. de Haute Ténacité
MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm
Cuir Pleine Fleur Hydro
Reflex insert
Tissu H.T. de Haute Ténacité

DOUBLURE
3D Air circulation 320 gr.
L'isolation PrimaLoft pour chaussures, fabriquée à partir de polyester recyclé 100 %, est spécialement conçue pour un usage répétée dans des conditions extrêmes, offrant une protection contre les climats froids et humides sous compression.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
Dual insulation

EMBOUT
Alu SXT 2.0 Toe cap

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE
Bottine

SEMELLE
PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-FIRE&ICE
Semelle intercalaire en PU expansé, légère et confortable.Embout de protection modulaire de l'empeigne.Semelle d'usure en VIBRAM avec mélange Fire & ICE pour toutes les températures. Dessin autonettoyant, avec prise SRC particulière.

PU - RUBBER
SOLE 30

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20344:2021

BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,32	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,42	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,19	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,22	

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

DUAL INSULATION

Première de propreté idéale pour l'hiver et pour chaussures avec protection du froid "CI". Formée d'un feutre, à haute résistance et absorption, qui maintient le pied chaud, un film "aluminisé" pour l'isolation du pied à partir du fond.

Éléments de protection

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — alu-sxt 2.0 aluminium

Embout "Alu Sxt 2.0" aux épaisseurs variables.Résistant à 200J.Insert non mètallique résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm.Protection sur toute la plante du pied.Souple et confortable

Stabilité transversale

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée.Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

WED
Wire Electricity Discharge

Ruban à 4 filaments en fibre de carbone assurant les valeurs de antistatisme testées de la chaussure dans le temps

Autre

PRIMALOFT

L'isolation PrimaLoft pour chaussures, fabriquée à partir de polyester recyclé 100 %, est spécialement conçue pour un usage répétée dans des conditions extrêmes, offrant une protection contre les climats froids et humides sous compression.



Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale