sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022

SCOUT

ORTLES BOA®

30475-00L

S7S FO HI CI SC HRO SR

Pointures: 36-50
Poids: 770 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Multi-usage, Construction, Charpente, Agriculture et Jardinage

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
Tissu H.T. de Haute Ténacité
MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm
Reflex insert
MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm

DOUBLURE
3D Air circulation 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
Qrs01

EMBOUT
Alu SXT 2.0 Toe cap

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE
Chaussure

SEMELLE
PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-FIRE&ICE
Semelle intercalaire en PU expansé, légère et confortable.Embout de protection modulaire de l'empeigne.Semelle d'usure en VIBRAM avec mélange Fire & ICE pour toutes les températures. Dessin autonettoyant, avec prise SRC particulière.

S A E FO WPA PS HI CI WR SC HRO SR

PU - RUBBER SOLE 30			SLIP RESISTANCE EN ISO 20344:2021
BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,32	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,42	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,19	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,22	

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

Qrs01

Première de Propreté anatomique respirante. Tissu résistant avec Foam recyclée qui absorbe les chocs et réduit la fatigue. Élimine la sueur grâce à sa grande capacité à l'évaporer.Confort pendant de nombreux mois d'utilisation.

Éléments de protection

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — alu-sxt 2.0 aluminium

Embout "Alu Sxt 2.0" aux épaisseurs variables.Résistant à 200J.Insert non mètallique résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm.Protection sur toute la plante du pied.Souple et confortable

Stabilité transversale

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée.Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

WED
Wire Electricity Discharge

Ruban à 4 filaments en fibre de carbone assurant les valeurs de antistatisme testées de la chaussure dans le temps

Autre

HDry®

La membrane HDry est hydrophile et a une grande capacité de transpiration. Elle garantit des performances et une durabilité élevées, facilitant le maintien de conditions idéales et de confort.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale