sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

SCOUT

TONALE

30329-06L

S3 *CI HRO HI SRC

Pointures: 36-50
Poids: 735 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Construction, Charpente, Agriculture et Jardinage, Montagne

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro 1,8-2,0 mm
Reflex insert

DOUBLURE
3D Air circulation 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
Qrs01

EMBOUT
Alu SXT 2.0 Toe cap

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
Textile résistant au clou de 3.0 mm

TYPOLOGIE
Bottine

SEMELLE
PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-FIRE&ICE
Semelle intercalaire en PU expansé, légère et confortable.Embout de protection modulaire de l'empeigne.Semelle d'usure en VIBRAM avec mélange Fire & ICE pour toutes les températures. Dessin autonettoyant, avec prise SRC particulière.

S E FO A WRU P HRO HI SRC CI AVAILABLE

SRC (SRA+SRB)

SOLE 30
PU - RUBBER

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.53
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.49
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.23
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.18

EN ISO 20344:2011

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

QRS01

Première de Propreté anatomique respirante. Tissu résistant avec Foam recyclée qui absorbe les chocs et réduit la fatigue. Élimine la sueur grâce à sa grande capacité à l'évaporer.Confort pendant de nombreux mois d'utilisation.

Éléments de protection

RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS

alu-sxt 2.0 aluminium

Embout "Alu Sxt 2.0" aux épaisseurs variables.Résistant à 200J.Insert non mètallique résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm.Protection sur toute la plante du pied.Souple et confortable

Stabilité transversale

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée.Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

WED
Wire Electricity Discharge

Ruban à 4 filaments en fibre de carbone assurant les valeurs de antistatisme testées de la chaussure dans le temps

Autre

DUALMICRO

Microfibre en double couche anti-déchaussante, résistante jusqu'à 200000 cycles. Rend la chaussure plus confortable, en bloquant le pied lors de l'utilisation.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale