



EN ISO 20345:2022



SKIPPER

AVOLA
94389-03
SBA E FO SR
Pointures: 38-48

Poids: 460 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Alimentaire et chimique,
 Ho.Re.Ca., Multi-usage, Zones
 ESD


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

MicroFiber XPRO 1,8-2,0 mm

DOUBLURE

Teklife antibactérien 3D

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Intérieure

Five 4 Fit

EMBOUT

Alu SXT 2.0 Toe cap

TYPLOGIE

Sabots

SEMELLE

PU / PU ESD-PLUS SRC

 Semelle PU bicomposée, Semelle
 d'usure et première de propreté
 avec mélange ESD. Pour l'emploi au
 contact d'appareils électr.
 sensibles. Légère et confortable,
 très éclectique. Haute résistance au
 glissement.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

FIVE 4 FIT

 Première de propreté anatomique très
 respirante et absorbante. Structure
 multicouche pour profiter des
 particularités de chaque composant.
 Sec et confortable avec une couche de
 mousse à mémoire.


Éléments de protection

alu-sxt 2.0
 aluminium

 Nouveau embout de protection avec
 épaisseurs variable et fonctionnelles.
 Protection ultra-légère en maintenant
 les volumes intérieurs confortables


PU - PU

SOLE 94

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20344:2021

BASIC

 CERAMIC WITH
 NALS

 FORWARD
 HEEL SLIP

 ≥ 0.31
 $0,34$

 BACKWARD
 FOREPART SLIP

 ≥ 0.36
 $0,40$

SR

 CERAMIC WITH
 GLYCERINE

 FORWARD
 HEEL SLIP

 ≥ 0.19
 $0,29$

 BACKWARD
 FOREPART SLIP

 ≥ 0.22
 $0,40$

Stabilité transversale

dynamic H.C control
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion

STABIL • ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Stabilise le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques


 Les chaussures ESD déchargent
 l'électricité statique et évitent
 d'endommager les objets
 environnants; elles sont conçues en
 conformité avec les normes
 suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 -
 IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Autre

SXT H.ABC
 HIGH ANTIBACTERIAL COMPONENT

 Les chaussures H.ABC ont de
 composants antibactériens soumis à
 l'analyse par des laboratoires
 accrédités pour travailleurs du
 secteur HORECA. Les résultats
 confirment l'activité d'élimination de
 plus de 80% de la charge bactérienne.
