



EN ISO 20345:2022/A1:2024



SKIPPER LADY

ALBA
95428-02
S2 FO *CI SR
Pointures: 35-42 Femme

Poids: 350 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Alimentaire et chimique,
 Ho.Re.Ca., Zones ESD


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

MicroFiber XPRO 1,8-2,0 mm

DOUBLURE

Teklife antibactérien 3D

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Intérieure

Five 4 Fit "lady"

EMBOUT

Alu SXT 2.0 Toe cap

TYPLOGIE

Chaussure

SEMELLE

PU / PU ESD-PLUS SRC

Semelle PU bicomposée, Semelle d'usure et première de propreté avec mélange ESD. Pour l'emploi au contact d'appareils électr. sensibles. Légère et confortable, très éclectique. Haute résistance au glissement.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

FIVE 4 FIT
 LADY

Première de propreté anatomique très respirante et absorbante. Structure multicouche pour profiter des particularités de chaque composant. Sec et confortable avec une couche de mousse à mémoire.



Éléments de protection

alu-sxt 2.0
 aluminium

Nouveau embout de protection avec épaisseurs variable et fonctionnelles. Protection ultra-légère en maintenant les volumes intérieurs confortables



PU - PU

SOLE 95

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20344:2021

BASIC
 CERAMIC WITH
 NALS

 FORWARD
 HEEL SLIP

≥ 0.31

0,32

 BACKWARD
 FOREPART SLIP

≥ 0.36

0,39
SR
 CERAMIC WITH
 GLYCERINE

 FORWARD
 HEEL SLIP

≥ 0.19

0,26

 BACKWARD
 FOREPART SLIP

≥ 0.22

0,30

Stabilité transversale

dynamic H.C control
 technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant



Stabilité Torsion

STABIL • ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.



Caractéristiques électriques



Les chaussures ESD déchargent l'électricité statique et évitent d'endommager les objets environnants; ells sont conçues en conformité avec les normes suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Autre

SXT H.ABC
 HIGH ANTIBACTERIAL COMPONENT

Les chaussures H.ABC ont de composants antibactériens soumis à l'analyse par des laboratoires accrédités pour travailleurs du secteur HORECA. Les résultats confirment l'activité d'élimination de plus de 80% de la charge bactérienne.

