



EN ISO 20345:2011

SKIPPER LADY

**BOMA**
**95401-05L**
**S3 SRC**
**Pointures:** 35-42 Femme

**Poids:** 440 gr.

**Chaussant:** 11

**Environnement de Travail:**

Second-Œuvre, Logistique, Zones ESD, Multi-usage



## CARACTÉRISTIQUES

### TIGE

 MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm  
 Microfiber Glitter Xtop

### DOUBLURE

Breezy 3D, combinaison de deux couches

### DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

INTÉRIEURE

Five 4 Fit "lady"

### EMBOUT

Alu SXT 2.0 Toe cap

### RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation PS

### TPOLOGIE

Chaussure

### SEMELLE

**PU DUAL-DENSITY SRC**

Semelle PU bicomposée. Légère et confortable, très éclectique. Haute résistance au glissement. Standard Antidérapant SRC.

## TECHNOLOGIES

**Première de Propreté interchangeable**
**FIVE 4 FIT**  
 LADY

Première de propreté anatomique très respirante et absorbante. Structure multicouche pour profiter des particularités de chaque composant. Sec et confortable avec une couche de mousse à mémoire.


**Éléments de protection**
**KX** RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS **fibercap sxt**

Embout en composite avec fibre de verre. Résistant à 200J. Insert non métallique résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm. Protection sur toute la plante du pied. Souple et confortable


**Stabilité transversale**
**dynamic HC control**  
 technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant


**Stabilité Torsion**
**STABIL•ACTIVE**

Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.


**Caractéristiques électriques**


Les chaussures ESD déchargent l'électricité statique et évitent d'endommager les objets environnants; elles sont conçues en conformité avec les normes suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

**Autre**
**DUALMICRO**  
 DUALMICRO

Microfibre en double couche anti-déchaussante, résistante jusqu'à 200000 cycles. Rend la chaussure plus confortable, en bloquant le pied lors de l'utilisation.



## SRC (SRA+SRB)


 SOLE 95  
 PU - PU

|                                              |                                     |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| SRA<br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32                       | 0.38 |
|                                              | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.28 | 0.34 |
| SRB<br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL                | FLAT<br>≥0.18                       | 0.21 |
|                                              | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.13 | 0.24 |

EN ISO 20344:2011