sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

ATLANTIDA

ELDORADO

80117-00L

S3 *CI HRO HI SRC

Taglie: 38-48
Peso: 770 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Costruzioni, Carpenteria, Metalmeccanica, Agricoltura e Giardinaggio

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Pelle nubuk Dakar ingrassato
Hydro 1,8-2,0 mm
Reflex insert

FODERA
3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
Climaction-Fit 337

PUNTALE
Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA
Calzatura alla Caviglia

SUOLA
PU-GOMMA VIBRAM-HRO
Suola con spunterbo antiusura.Battistrada in gomma VIBRAM resistente a 300° C per contatto (HRO), agli acidi e oli.Disegno del battistrada autopulente, con Standard Antislip.

S E FO A WRU P HRO HI SRC CI AVAILABLE

SRC (SRA+SRB)

SOLE 80
PU - RUBBER

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.43	EN ISO 20344:2011
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.35	
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19	
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.13	

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

climaction 337 fit

Suoletta estraibile anatomica ed ergonomica.Supporto in foam a cellule aperte assorbente e traspirante. Mantiene il piede fresco.Termoformatura progettata per un comfort eccezionale.

Elementi di Protezione

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap SXT

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro.Resistente > 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic control technology

Struttura ergonomica rigida.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Il materiale plastico aumenta la protezione della caviglia da punte o sporgenze taglienti.

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

WED
Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo

Altro

DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalzante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale