



EN ISO 20345:2011


 ATLANTIDA
TERRANOVA
 80128-01L

S3 HRO HI CI SRC
Taglie: 38-48

Peso: 860 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

 Ambienti freddi, Montagna,
 Agricoltura e Giardinaggio,
 Carpenteria


CARATTERISTICHE

TOMAIA

Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm

Pelle Pieno Fiore Hydro

 Pelle Fiore bottalato Hydro
 1,8-2,0 mm

FODERA

Pelliccia Vera Lana Polar

SUOLETTA

Dual insulation

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA

Stivale invernale

SUOLA

PU-GOMMA VIBRAM-HRO

Suola con spunterbo antiusura. Battistrada in gomma VIBRAM resistente a 300° C per contatto (HRO), agli acidi e oli. Disegno del battistrada autopulente, con Standard Antislip.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile



Suoletta ideale per l'inverno e per calzature con protezione dal freddo "CI". Composta da un feltro, ad alta resistenza e assorbimento che mantiene asciutto e caldo il piede, e un film "alluminizzato" per l'isolamento del piede dal fondo.



Elementi di Protezione


 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

fibercap sxt

Puntaletto composito, rinforzato con fibra di vetro. Resistente > 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm. Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamic HC control
 technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della cavità nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante



Stabilità Torsione


STABIL • ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il falcione e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche



Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo



Altro



Microfibra in doppio strato antiscalfante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.



SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.43 0.35
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.19 0.13

EN ISO 20344:2011