sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022

DIVENTURE

BORMIO BOA®

70535-03L

S3S FO *CI SC LG SR

Taglie: 36-48
Peso: 670 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Costruzioni, Carpenteria, Ind. Petrolifera, Agricoltura e Giardinaggio

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro 1,8-2,0 mm

FODERA
3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
QRS02 Green

PUNTALE
Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KX Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA
Calzatura Bassa

SUOLA
PU DUAL-DENSITY CCYCLED® SR
Suola PU bicomponente realizzato con materiale riciclato Ccycled® con requisiti supplementari LG e SC e caratteristiche SR.

Lunghezza filo Boa®
L6 - 85cm

S A E FO WPA PS *CI SC LG SR

Ø=3 mm

AVAILABLE

PU - PU
SOLE 70

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20345:2022

BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,39
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,42
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,20
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,31

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

QRS02 GREEN

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

Elementi di Protezione

KX GREEN RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS

fibercap SXT

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro.Resistente > 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic control technology

Struttura ergonomica rigida.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Il materiale plastico aumenta la protezione della caviglia da punte o sporgenze taglienti.

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

ESD

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro

BOA | FIT TO GO FURTHER.™

Sistema di chiusura brevettato con cavo in acciaio inox rivestito, BOA® Fit System garantisce un fit preciso e micro-regolabile, pensato per offrirti le migliori prestazioni in condizioni difficili.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale