



EN ISO 20345:2022+A1:2024



DIVENTURE

CRODA BOA®

72568-00L

S7S FO HI HRO *CI CR AN SC LG SR
Taglie: 36-48

Peso: 850 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

Costruzioni, Carpenteria, Metalmeccanica, Special



CARATTERISTICHE

TOMAIA

Pelle nubuk Dakar ingrassato
Hydro 1,8-2,0 mm

FODERA

3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO

DUALMICRO

SUOLETTA

QRS02 Green

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA

PERFORAZIONE

KX Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA

Calzatura alla Caviglia

SUOLA

**PU-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP
- TRACTION LUG**

Intersuola in PU con spunterbo (SC) prodotta con materiale riciclato Cycled®. Suola in gomma VIBRAM con tecnologia "Traction Lug" e mescola "Ecostep Pro" SR e LG standard.

Lunghezza filo Boa®

L+1 - 115cm

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile



Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.



Elementi di Protezione


**RESISTANT
TO 3.0 mm.
NAILS**
fibercap sxt

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro. Resistente > 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm. Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale



Ankle Stability Protection significa sicurezza nel movimento. Realizzato in TPU ad alta resistenza, protegge e sostiene la caviglia. Promuove una postura più sana e un'andatura più naturale.



Stabilità Torsione


STABIL ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il farnice e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



PU - RUBBER

SOLE 72

EN ISO 20345:2022+A1:2024

SLIP RESISTANCE

BASIC

CERAMIC WITH
NALS

**FORWARD
HEEL SLIP
≥ 0.31**
**BACKWARD
FOREPART SLIP
≥ 0.36**
0,51
0,52


SR

CERAMIC WITH
GLYCERINE

**FORWARD
HEEL SLIP
≥ 0.19**
**BACKWARD
FOREPART SLIP
≥ 0.22**
0,32
0,33


Caratteristiche Elettriche



Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro


TRACTION LUG

È la soluzione ideale per chi opera su terreni irregolari, rocciosi e abrasivi. Con Traction Lug, si aggiunge stabilità, aumenta la trazione del 25% e migliora la superficie di contatto del 50%

