



EN ISO 20345:2022+A1:2024



DIVENTURE

**LATEMAR BOA®**

71565-00L

**S7S FO HI HRO CI CR SC LG SR**
**Taglie:** 36-48

**Peso:** 920 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**

Ambienti freddi, Agricoltura e  
Giardinaggio, Montagna,  
Costruzioni


## CARATTERISTICHE

### TOMAIA

MicroFiber Nabuk 1,8-2,0 mm  
Tessuto H.T. Indemagliabile  
Reflex insert

### FODERA

Pelliccia Vera Lana Polar

### FOD. ANTISCIVOLO

DUALMICRO

### SUOLETTA

Dual Insulation 2.0

### PUNTALE

Fiber cap SXT

### RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation recycled PS

### TIPOLOGIA

Stivale al polpaccio

### SUOLA

#### PU-VIBRAM® ARCTIC GRIP

Intersuola in PU con spunterbo (SC) prodotta con materiale riciclato Cycled® Suola in gomma VIBRAM con inserti Arctic Grip Pro mescola "Minus 40" SR e LG standard.

### Lunghezza filo Boa®

L+1 - 120cm

## TECNOLOGIE

### Suoletta Intercambiabile



Suoletta in materiale riciclato ideale per calzature con protezione dal freddo. La presenza di feltro con un film "alluminizzato" per l'isolamento dal fondo rende il piede asciutto e caldo.



### Elementi di Protezione


RESISTANT  
TO 3.0 mm.  
NAILS

**fibercap sxt**

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro. Resistente &gt; 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm. Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



### Stabilità Trasversale

**dynamic HC control**  
 technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante



### Stabilità Torsione


**STABIL•ACTIVE**

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



### PU - RUBBER

SOLE 71

EN ISO 20345:2022+A1:2024

#### BASIC CERAMIC WITH NALS

| FORWARD HEEL SLIP      | 0,31 | 0,52 |
|------------------------|------|------|
| BACKWARD FOREPART SLIP | 0,36 | 0,54 |

#### SR CERAMIC WITH GLYCERINE


| FORWARD HEEL SLIP      | 0,19 | 0,20 |
|------------------------|------|------|
| BACKWARD FOREPART SLIP | 0,22 | 0,29 |

### Caratteristiche Elettriche



Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo



### Altro


**ARCTIC GRIP PRO**

Diventure Arctic ha brillantemente superato la prova di Ice grip index Gi(Kn) secondo lo standard svedese SS 657177:2024 - Ice Grip performance Footwear - Swedish Institute for Standards.

