



EN ISO 20345:2022+A1:2024


DIVENTURE
PORDOI
 72564-00L

S3S FO HI HRO *CI CR SC LG SR
Taglie: 36-48
Peso: 980 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
 Costruzioni, Carpenteria,
 Metalmeccanica, Agricoltura e
 Giardinaggio


CARATTERISTICHE

TOMAIA

 Pelle nubuk Dakar ingrassato
 Hydro 1,8-2,0 mm
 Pelle Pieno Fiore Hydro
 Reflex insert

FODERA

3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
 DUALMICRO

SUOLETTA

QRS02 Green

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA

Stivale al polpaccio

SUOLA

PU-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP - TRACTION LUG

Intersuola in PU con spunterbo (SC) prodotta con materiale riciclato Cycled®. Suola in gomma VIBRAM con tecnologia "Traction Lug" e mescola "Ecotep Pro" SR e LG standard.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

QRS02
 GREEN

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.



Elementi di Protezione

KX GREEN RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS
fibercap sxt

Puntaletto composito, rinforzato con fibra di vetro. Resistente > 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronca conica di 3,0 mm. Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamic Control
 technology

Struttura ergonomica rigida. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Il materiale plastico aumenta la protezione della caviglia da punte o sporgenze taglienti.



Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche



Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro


TRACTION LUG

È la soluzione ideale per chi opera su terreni irregolari, rocciosi e abrasivi. Con Traction Lug, si aggiunge stabilità, aumenta la trazione del 25% e migliora la superficie di contatto del 50%.



PU - RUBBER

SOLE 72

EN ISO 20345:2022+A1:2024

BASIC
 CERAMIC WITH
 NALS

 FORWARD
 HEEL SLIP
 ≥ 0.31

0,51

 BACKWARD
 FOREPART SLIP
 ≥ 0.36

0,52
SR
 CERAMIC WITH
 GLYCERINE

 FORWARD
 HEEL SLIP
 ≥ 0.19

0,32

 BACKWARD
 FOREPART SLIP
 ≥ 0.22

0,33
